

TP-Link TL-SG2008 JetStream switch

LAN (1Gb/s): 8 port, menedzselhető, energiafelhasználás: 6,4W, szürke

Cikkszám: TL-SG2008

Ár:

57 290 Ft



Garancia: 3 Év

Szabványok és protokollok

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

Csatlakozások

8 db 10/100/1000 Mb/s RJ-45 csatlakozó
(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)

Hálózati összeköttetés

10BASE-T: UTP 3, 4, 5 kategóriájú kábel (Max. 100 m)

Ventilátorok száma

100BASE-TX/1000BASE-T: UTP 5, 5e vagy magasabb kategóriájú kábel (Max. 100 m)

Hálózati tápegység

Ventilátor nélküli

Energiafelvétel

100~240VAC, 50/60Hz

Méretek (Sz x Mé x Ma)

Külső tápegység (kimenet: 12VDC/1A)

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK

Maximum: 6,42W (220V/50Hz)

Sávszélesség/Backplane

209 x 126 x 26 mm (8.2 x 4.9 x 1.0 in.)

Csomagtovábbítási sebesség

16Gbps

Fizikai (MAC) cím tábla

11.9Mpps

Jumbo Frame

8k

SZOFTVER JELLEMZŐK

9216 byte

QoS (szolgáltatás minősége)

Támogatott a 802.1p CoS/DSCP priorítás
Támogatott a 4 priorítás sor
Sorbaállítás: SP, WRR, SP+WRR
Port- és adatmennyiségű alapú szabályozás
Voice (hang) VLAN
IGMP Snooping V1/V2/V3
802.3ad LACP (Max. 6 egyesített csoport,
4 port csoportonként)

L2 jellemzők

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
BPDU Filtering/Guard
TC/Root Protect
Loop back detection
802.3x Flow Control

VLAN

Támogatott max. 512 VLAN egyidejűleg
L2~L4 csomagszűrés forrás és cél

Hozzáférés-jogosultsági lista (ACL)

Mac/IP-cím, TCP/UDP port szűrés alapján, 802.1p
DSCP, protokoll és VLAN ID

Biztonság

Időkeret alapú
SSH v1/v2
SSL v2/v3/TLSv1
Port biztonság

	Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Broadcast Storm felügyelet
	Web-alapú GUI és CLI vezérlés
	SNMP v1/v2c/v3, kompatibilis a publikus MIB-vel és a TP-LINK private MIB-vel
	RMON (1, 2, 3, 9 csoport)
Vezérlés	CPU Monitoring
	Port Mirroring
	Időbeállítás, SNTP
	Firmware frissítés: TFTP & Web
	System Diagnózis: VCT
	SYSLOG & Public MIBS
EGYÉB JELLEMZŐK	
Tanúsítványok	CE, FCC, RoHS
	TL-SG2008
	Tápegység
Csomagolás tartalma	Gyorstelepítési útmutató
	Telepítő CD
	Gumitalp
Rendszerkövetelmény	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ vagy Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® vagy Linux
	Működési hőmérséklet: 0?~40? (32?~104?)
	Tárolási hőmérséklet: -40?~70? (-40?~158?)
Környezet	Működési Páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot
	Tárolási Páratartalom: 5%~90% változatlan halmazállapot

energiafelhasználás	6.4
LAN (1Gb/s)	8
Gyártó	TP-Link
menedzselhető	Van
szín	szürke