

Axagon HMC-5G2 5-portos USB3.2 Gen2×1 C USB3.0 HDMI hub ezüst (HDMI2.0: 4K30Hz, USB: 60W 20V 3A)



USB-C bemenet: 1db, USB-C kimenet: 2db, USB3.0 kimenet: 2db

Cikkszám: HMC-5G2

Ár:

19 370 Ft

A Superspeed USB-C 3.2 Gen 2 hub AXAGON HMC-5G2 SPEEDSTER 5H öt porttal bővíti laptopját, számítógépét vagy telefonját. A kétoldalas USB-C csatlakozóval egyszerre és gyorsan akár négy USB-eszközt és HDMI kimenettel csatlakoztathat a számítógépéhez. Arra is lehetősége van, hogy laptopot töltsön a Power Delivery technológiával. A hub egyszerű és kompakt laptop dokkoló állomást kínál Önnek.

Az USB hub összesen négy USB kimenetet biztosít - kettőt szabványos USB-A csatlakozókkal és kettőt modern USB-C csatlakozókkal. A fejlett USB 3.2 Gen 2 interfésznek köszönhetően nagy sebességű eszközöket, például az NVMe M.2 külső meghajtókat csatlakoztathat minden kimenethez, akár kétszer nagyobb 10 Gb/s sebességgel a szokásos 1. generációs hubokhoz képest, melyek csak 5 Gb/s sebességgel működnek. Az elosztó egyidejűleg képes kezelni több külső meghajtót, és az USB-C portok lehetővé teszik a telefonok és táblagépek töltését 3A-ig.

Az egyik USB-C port lehetővé teszi a power delivery használatát egy laptop vagy mobiltelefon töltésére a hubon keresztül. Csatlakoztassa az USB-C töltőt az elosztóhoz, és csatlakoztassa az elosztót a laptophoz. Ez egy portot takarít meg, ami hasznos lehet. A feltétel egy laptop, amely power delivery biztosít az USB-C portból, és egy megfelelő PD töltővel rendelkezik.

A HDMI kimenet kiváló minőségű képet biztosít akár 4K/30Hz Ultra HD felbontásig, és támogatja a többcsatornás audioátvitelt. A DisplayPort alternatív mód (DP Alt mód) kompatibilis USB-C portra vagy a Thunderbolt 3 portra szükség van a video kimenet megfelelő működéséhez.

A kompakt és vékony alumínium ház jól néz ki, ugyanakkor biztosítja a mechanikai ellenállást és a jó hűtést is. A finoman strukturált, ujjlenyomatmentes felület szintén kiváló.

Az USB-C hub ideális kiegészítő USB-A csatlakozók nélküli laptopokhoz, például a MacBook Prohoz. Használhatja meglévő USB-perifériáit anélkül, hogy újakat kellene vásárolnia. A Plug and Play és a Hot Plug funkcióknak köszönhetően maga a hub csatlakoztatása nagyon egyszerű, az nem szükséges bonyolult telepítést. A perifériák egyszerűen csatlakoztathatók és leválaszthatók a számítógép működése közben is. Az elosztó fél az USB-C csatlakozóval rendelkező telefonokhoz való csatlakozás mellett mással is csatlakoztatható - például csatlakoztathat egy flash meghajtót, billentyűzetet, egeret, képernyőt, TV-t vagy kivetítőt a telefonhoz.

Bemenet:

- 1x USB 3.2 Gen 2 / SuperSpeed USB 10 Gbps portot, USB-C male csatlakozó.
- Visszafelé kompatibilis az USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 és USB 2.0.
- Kompatibilis az Thunderbolt 3.
- USB-C male (apa) típusú csatlakozó 13 cm hosszú, fixen a kábelhez rögzített.

Kimenet USB:

- 2x SuperSpeed USB 10 Gbps portot, USB-A female csatlakozó.
- 1x SuperSpeed USB 10 Gbps portot, USB-C female csatlakozó.
- 1x SuperSpeed USB 10 Gbps portot adatátvitelhez vagy Power Delivery töltés, USB-C female csatlakozó.
- Támogatja a következő átviteli sebességeket 10.000 / 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / High / Full / Low speed).

- Az állomás teljes áteresztőképessége / átviteli sebessége az alkalmazott USB 3.2 Gen 2 interfész függvénye (elméletileg 10 Gbit/s).
- Az USB-C hub több külső meghajtó kapcsolatát tudja kezelni egyszerre.
- Erős mobil eszköz töltés USB-C portokkal akár 3A-ig.

Kimenet HDMI:

- HDMI v2.0
- HDMI A (F) female csatlakozó.
- A maximálisan támogatott felbontás 4K / 4096 x 2160 30 Hz-en.
- A DisplayPort alternatív mód (DP Alt Mode) kompatibilis USB-C port vagy a Thunderbolt 3 port szükséges a video kimenet megfelelő működéséhez. A helyes operációs rendszerre is szükség van. A video kimeneti funkció ezek a követelmények nélkül nem érhető el.
- Támogatás HPD (Hot-Plug-Detect).
- Támogatás TMDS (Transition Minimized Differential Signaling).
- Teljes HDCP 1.4 a 2.3 támogatás (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Akár 8 csatornás LPCM hang, tömörített audio (AC-3, DTC) és HBR audio formátum támogatás.
- A mintavételi frekvencia 192 kHz-ig és 24 bites audio támogatás - a forrástól és a céltárgytól függ, azaz a notebook/telefon és a TV/kijelző/AV vevő függvénye.

Power Delivery:

- Power Delivery 3.0 támogatás - készülék tápellátása a PD fali töltőből USB-C hubon keresztül.
- Maximális tápellátás 60W - 20V/3A PD USB-C hub kimenettel.
- Notebook vagy telefon, tápellátási támogatással az USB-C portról és megfelelő PD töltőre van szükség.

További adatok:

- Lehetőség a készülék csatlakoztatására a Hot Plug támogatásának köszönhetően.
- Teljes Plug and Play támogatás.
- Támogatás energiatakarékos mód.
- Tápellátás USB-buszon keresztül - USB-busz-tápellátás vagy PD fali töltőből.
- Nagy teherbírású alumínium test a jobb hűtés érdekében. A hub magasabb hőmérséklete nem jelent problémát - az hub működése során keletkező hő jobban eloszlik és továbbjut a környezetbe.
- A kék LED jelzi a számítógép USB-portjának csatlakoztatását (folyamatosan világít) vagy a töltőhöz való csatlakozást (világosabb fény).
- A magas minőségű ármékolt kábel biztosítja a gyors kommunikációs sebességet, és a minimalizálja a nemkívánatos zajt.
- Méretei 105 x 40 x 12 mm.
- Súly 60 g (kábelrel együtt).
- 13 cm-es USB kábel.

Támogatott operációs rendszerek:

- Microsoft Windows 10, Mac OS, Linux, Android a Chrome OS.

A kompatibilitás az operációs rendszertől és a gyártó támogatásától függ.

- 1. megjegyzés: Az illesztőprogramok a támogatott operációs rendszerekhez tartoznak, és automatikusan települnek. Más illesztőprogramot nem kell telepíteni.
- 2. megjegyzés: A DisplayPort alternatív módot (DP Alt mód) csak a frissített operációs rendszer támogatja, és az eszköz (notebook, telefon) gyártójának támogatásától is függ.

A csomagolás tartalma:

- USB-C hub rögzített 13 cm-es kábelrel,
- telepítési útmutató CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
- kartondoboz csomagolás.

Gyártói specifikáció:

HDMI	1
tömeg	60
USB-C 3.2 Gen2×1	3
USB-C bemenet	1
USB-C kimenet	2

USB3.2 Gen 2×1 C	3
USB3.2 Gen2×1 C	3
Gyártó	Axagon
cikknév kiegészítés	(HDMI2.0: 4K30Hz, USB: 60W 20V 3A)
HDMI kimenet	1
portok száma	5
USB3.0	2
USB3.0 kimenet	2
szín	ezüst