

Delock 89909 RS-232 soros 2-port PCIe x1 bővítőkártya tápfeszültséggel 5V/12V

illesztés: PCIe x1, soros port: 2db, PCI-E x1: 1db

Cikkszám: 89909

Ár:

29 450 Ft



Garancia: 3 Év Leírás

A Delock PCI Express-kártya két külső soros porttal bővíti ki a számítógépét.

Opcionális feszültségellátás RS-232-n keresztül

A csatlakoztatott eszközöket opcionálisan 5 V vagy 12 V feszültséggel lehet ellátni. Az RS-232 portokon a következő négy kimenet áll rendelkezésre: 1. érintkező (DCD), 4. érintkező (DTR), 8. érintkező (CTS) és 9. érintkező (RI).

Alacsony profilú formatényező

A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

Műszaki adatok

? Csatlakozó:

belső:

1 x PCI Express x1, V2.0

1 x Molex 4 érintkezős tápcsatlakozó dugó

külső:

1 x DB44 hüvely

csatlakozókábel: DB44 dugó > 2 x soros RS-232 DB9 dugó

? Lapkakészlet: MaxLinear 17V352

? 16C550 UART-kompatibilis

? Akár 230,4 Kbps sebességű adatátvitel

? Adatbitek: 5, 6, 7, 8

? Szünetek: 1, 1,5, 2

? Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)

? FIFO: 256 bájt

? ±15 kV ESD-védelem minden csatlakozótűn

? Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1/4/8/9 sz. tű).

? Elektromos teljesítmény portonként: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)

? Elektromos teljesítmény portonként: max. 18 watt (12 V / 1,5 A)

? I/O cím és IRQ hozzárendelése BIOS által

? Méretek (H x Sz): kb. 80 x 55 mm

Rendszerkövetelmények

? Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

? PC egy szabad PCI Express illesztőhelyel

? Tápegység szabad Molex tápcsatlakozóval

- A csomag tartalma
- ? PCI Express kártya
 - ? Kisméretű konzol
 - ? 1 x soros csatlakozókábel (kb. 30 cm)
 - ? CD lemez illesztőprogrammal
 - ? Használati utasítás

Csomag

? Doboz

Gyártó	Delock
--------	--------