

Axagon EEM2-GTR M.2 2280 PCIe NVMe USB-C 3.2 Gen2×1 külső ház fekete



beépíthető meghajtók száma: 1db, USB-C 3.2 Gen2×1

Cikkszám: EEM2-GTR

Ár:

12 670 Ft

Szupergyors AXAGON EEM2-GTR THIN RIB box külső doboz USB 3.2 Gen 2 felülettel, az NVMe (PCI-Express) M.2 SSD merevlemezre tervezve. A dobozon található kétoldalas USB-C csatlakozó a mellékelt USB-C -> USB-C kábellel együtt megbízható csatlakozást tesz lehetővé a számítógéphez.

A bordázott test kialakítása és a hővezető párnák belső hűtőbordája nagyszerű M.2 SSD lemezhűtést biztosít. Ez növeli az élettartamát és megakadályozza a lassulást, melyet „Thermal Throttling”-nak hívnak. A robusztus dobozos test védi a merevlemez is.

A SuperSpeed USB 10 Gbit/s csatlakozónak hála élvezheted a modern M.2 SSD meghajtók sebességét. A gyors USB 3.2 Gen 2 csatlakozónak hála az átviteli sebesség akár 10Gb/s is lehet.

Az NVMe M.2 SSD mérete 22x80 mm méretig fér bele a külső dobozba. A doboznak nincs SSD kapacitási korlátozása. Az M.2 kártyák lehetnek egyoldalúak vagy kétoldalúak. Az M.2 SSD meghajtók behelyezésével egy gyors és kompakt külső meghajtót hozol létre. A dobozt használni lehet számítógépekkel és laptopokkal, egyaránt ellátott mobiltelefonokkal és tabletekkel is.

Bemenet:

- USB 3.2 Gen 2 / SuperSpeed+ USB akár 10 Gbit/s sebességgel.
- USB-C megfordítható anya csatlakozóval.

Támogatás:

- NVMe (PCI-Express) M.2 SSD meghajtók,
- M-key vagy B+M-key kártya formátumokra tervezve,
- NGFF 75-tűs M-key hely NVMe M.2 meghajtókhoz.

További tulajdonságok:

- Kompatibilis USB 3.2 Gen 2 csatlakozóval, visszafele kompatibilis: USB 3.1 Gen1 / USB 3.0. és USB 2.0.
- Támogatott adatátviteli sebességek: 10.000 / 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / HighSpeed).
- Támogatott M-key vagy B+M-key NVMe (PCI-Express) M.2 SSD meghajtók maximum kapacitás nélkül.
- Támogatott M.2 meghajtók a következő méretekkel: 2230, 2242, 2260, 2280 mm.
- Támogatott egyoldalú és kétoldalú M.2 SSD meghajtók.
- Megfelel: PCI Express Base Specification Revision 3.1a.
- Megfelel: NVM Express 1.3 Specification.
- Megfelel: USB Mass Storage Class Specification.
- A doboz teljes sávszélessége / adatátviteli sebessége a használt USB 3.2 Gen 2 csatlakozótól függ (elméletileg akár 10 Gbit/s).
- A doboz sávszélessége / adatátviteli sebessége 1000 MB/s (1 GB/s) körül van, a USB 3.2 Gen 2 csatlakozó korlátai miatt.
- Támogatja az UASP (USB Attached SCSI) technológiát a Windows 8-on és újabb rendszereken való gyorsabb adatátviteli sebesség érdekében.
- Támogatja a TRIM funkciót az SSD teljesítmény fokozatos degradálás megakadályozása érdekében.

- SSD boot támogatás a külső dobozban.
- Futás közben is csatlakoztatni lehet az eszközt a Hot Plug támogatásnak hála.
- Teljes Plug and Play támogatás.
- Alvó mód támogatás – 5 perc inaktivitás után.
- Tápellátás az USB busz által 900mA-ig, egy USB port minden esetben elég.
- Egy kék LED mutatja az USB port kapcsolatát (folyamatos fény) és az adatátvitelt (villogó fény).
- Bordázott, alumínium test, belső hűtés és hővezető bélés biztosítja az ideális M.2 SSD meghajtó hűtést.
- A magasabb doboz hőmérséklet nem hiba – az alumínium testnek hála a meghajtók által generált hőt elvezeti a doboz.
- A dobozt USB-C any 3.2 Gen 2 csatlakozóval lehet csatlakoztatni.
- USB-C apa / USB-C apa 20 cm hosszú kábel a csomagban.

További adatok:

- Külső doboz mérete 106 x 43 x 14 mm.
- Külső doboz súlya 68 g (USB kábel és M.2 SSD meghajtók nélkül).

Támogatott operációs rendszerek:

- MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 és újabb, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 és újabb (támogatott minden 32- és 64-bites Windows operációs rendszer verzió), Mac OS X 10.x és magasabb, Linux 2.6.x és magasabb, Android (Operációs rendszer és eszköz támogatása szükséges).
- Megjegyzés: Windows 7 használata alatt ellenőrizni kell az operációs rendszer támogatását és az illesztőprogramok elérhetőségét az M.2 SSD meghajtó gyártójánál.

A csomagolás tartalma:

- USB-C 3.2 Gen 2 külső doboz NVMe M.2 SSD meghajtókhoz,
- USB-C – USB-C kábel, 20 cm hosszú,
- 2 db hővezető alátét,
- szerelőkészlet és csavarhúzó,
- nyomtatott telepítési útmutató CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
- kartondobozba csomagolva.

tömeg	68
USB-C 3.2 Gen2×1	1
USB3.2 Gen 2×1 C	1
Gyártó	Axagon
beépíthető meghajtók száma	1
belső csatlakozó	PCIe NVMe
meghajtó méret	M.2 2280
szín	fekete