

APC Back-UPS 1600VA UPS szünetmentes tápegység

1600VA, 900W, LED, RJ45, USB2.0, szünetmentes aljzat

Cikkszám: BX1600MI

Ár:

110 010 Ft



Garancia: 2 Év BVX1200LI-GR Jellemzők Főbb jellemzők Futási idő terheléshez 650 W 1m Használt max. kapacitás 100% Kimeneti teljesítménykapacitás 650 Watt / 1.2kVA Névleges kimeneti feszültség 230V Névleges bemeneti feszültség 230V Bemeneti csatlakozás típusa Schuko Kábelhosszúság 1.2méter APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets A legjobb ár-érték arányú UPS akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelemmel elektronikai eszközökhöz és számítógépekhez Tartalma: Felhasználói kézikönyv Automatikus feszültség-szabályozás (AVR) Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültség-szintet a berendezésnek. LED-es állapotkijelző A jelzők segítségével gyorsan ellenőrizhető az egység és az áramellátás állapota. Easy-UPS Jellemzők és előnyök Jellemzők Transzformátorral kiosztott aljzatok Bemeneti transzformátorral védi a berendezést, a többi dugaszolóaljzat szabadon elérhető. Keskeny kialakítás Keskeny, modern megjelenésével állítható, fektethető, vagy akár falra is szerelhető, így kényelmesen illeszkedik bármely elektronikai kiépítéshez, és otthona kialakításának az egységét sem töri meg. Hidegindítási lehetőség Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik. Boost automatikus feszültség-szabályozás (AVR) Az alacsony feszültség-állapotok javításával növeli az akkumulátor élettartamát és a futásidőt. Elérhetőség Értesítés az akkumulátor hibájáról Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást Fejlett biztonsági szolgáltatások Óvja meg a Home UPS-ét a túlterheléstől, a túl magas feszültségtől, a rövidzárlattól, a kiépítés alatt bekövetkező balesetektől és az akkumulátor alacsony feszültség miatti sérülésétől. Intelligens akkumulátor kezelés Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát. Biztonság Minősített Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben. Védelem Akkumulátoros energiaellátás és túlfeszültség-védelem Az aljzatok bőséges áthidalási időt biztosítanak a hálózati átjárók és más alacsony fogyasztású eszközök számára, így hosszú órákra biztosítják az internet elérését áramkimaradás esetén is. Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültség-ingadozások és tranziensek esetén. Kezelhetőség LED kijelzők Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását. Hangriasztások Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről. Termék forgalmazása Albania, Armenia, Angola, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Djibouti, Estonia, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Iraq, Iceland, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Oman, Pakistan, Qatar, Reunion, Russia, Rwanda, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tanzania, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabwe Műszaki információk Műszaki adatok nyomtatása Letöltés Kimeneti Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) 650 Watt / 1.2kVA Kimeneti frekvencia (fő tápellátó hálózattal szinkronizálva) 50/60 Hz +/- 1 Hz Fő áramkörre szinkronizálva Topológia Vonalinteraktív A hullámforma típusa Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz Átviteli idő 6 ms typical : 10 ms maximum Bemeneti Bemeneti frekvencia 50/60 Hz +/- 5 Hz Automata érzékelés Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre 140 - 300 (230 V) ACV Tápkábelek száma 1 Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen 0.54 Akkumulátorok és futásido Akkumulátor típusa Ólom-sav akkumulátor Jellemző újratöltési idő 8óra (órák) Névleges elemfeszültség 12 V Várható akkumulátor-élettartam (év) 1 - 2 Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve 95 Futásidő View Runtime Graph View Runtime Chart Hatékonyság View Efficiency Graph Kommunikáció és vezérlés Vezérlőpult Akkumulátor bekapcsolt (on-line)

állapotát jelző led Riasztási funkciók Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés Túlfeszültség védelem és szűrés Surge energy rating 273Joule Fizikai Maximális magasság-méretek 190mm, 19.0cm Maximális szélességek 140mm, 14.0cm Maximális mélység méretek 390mm, 0.0cm Nettó súly 7.5kg Szállítási súly 8.5kg Szállítási magasság 297mm, 29.7cm Szállítási szélesség 235mm, 23.5cm Szállítási mélység 495mm, 49.5cm Szín Fekete SCC Codes 10731304404603 Környezetvédelem Működési hőmérséklet 0 - 40 °C Viszonylagos üzemi nedvességtartalom 0 - 95 (Non-condensing) % Üzemelési magasság 0 - 3000méter Tárolási hőmérséklet -15 - 40 °C Tárolási magasság 0 - 3000méter Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre 40.0dBA Védelmi osztály IP20 Megfelelőség Engedélyek CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 Berendezés védelmi irányelvek Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro Garanciális feltételek 2 éves javítási vagy cseregarancia

áthidalási idő	6
kimenő hálózati C13 aljzat	6
látszólagos teljesítmény	1600
szállítási tömeg	11.3
szünetmentes aljzat	6
topológia	vonalinteraktív
Gyártó	APC
akkumulátor típusa	168Wh
akkumulátorok száma	1
feszültség	230
frekvencia tartomány	50/60Hz
hullámforma típus	lépésenkénti közelítés szinuszhullámhoz
riasztási funkció	Van
RJ45	Van
széria	Back-UPS
teljesítmény	900
tipikus újratöltési idő	8
tömeg	10.3 kg
USB2.0	Van
visszajelzés	LED
szín	fekete