

Delock 87772 Triple Display USB-C dokkoló szürke



illesztés: USB-C, USB3.0: 3db, USB-C: 3db, DisplayPort kimenet: 2db, DisplayPort: 2db, HDMI kimenet: 1db, 1Gb/s, kártyaolvasó, fejhallgató kimenet, 3840x2160@60Hz, SD, microSD

Cikkszám: 87772

Ár:

102 550 Ft

Garancia: 3 Év Leírás

Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C? DP Alt Mode vagy Thunderbolt? 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Akár három képernyő is üzemeltethető egyszerre a DisplayPort-on és a HDMI kimeneteken. Négy beépített USB port lehetővé teszi a perifériák használatát, fejhallgatóhoz és Gigabit hálózathoz történő csatlakozást, valamint SD és Micro SD csatlakozó felület is található az eszközön.

Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítéssé. A maximális felbontás két-három képernyő egyidejű használatkor függ a rendszertől és a csatlakoztatott hardvertől.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 85 wattig is támogatja

A dokkolóállomás rendelkezik egy USB Type-C? tápellátási porttal a laptop vagy a tablet áramellátásának csatlakoztatásához.

Talp

A Delock dokkoló állomás üzemeltethető vízszintes és függőleges helyzetben is. Egy állvány található a csomagban a függőleges üzemeltetéshez.

Megjegyzés

Amennyiben a dokkoló állomás egy USB-C? DP Alt Mode porthoz van csatlakoztatva DP 1.2-vel, akkor nem minden kijelző funkció lesz elérhető. TEzért a DP 1.4-gyel történő csatlakoztatást ajánljuk.

Windows operációs rendszerrel csak egy képernyő kettőzhető meg a fő felületen, a többi képernyő vagy kiterjeszthető vagy egymással megkettőztethető mintegy kiterjesztése a fő felületnek.

Műszaki adatok

? Csatlakozó:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C? hüvely >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C? hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely - BC1.2
- akkumulátortöltési specifikáció
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x HDMI-A hüvely
 - 2 x DisplayPort hüvely
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
 - 1 x 3,5 mm-es, 4 tűs fejhallgató-aljzat
 - 1 x SD-nyílás
 - 1 x Micro SD-nyílás

1 x DC aljzat

? Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

DSC-vel:

Single DisplayHDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz

Dual Display SSTHDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz

Triple Display SSTHDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Dual Display MSTHDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Triple Display MSTHDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

DSC nélkül:

Single DisplayHDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Dual Display SSTHDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Triple Display SSTHDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Dual Display MSTHDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

Triple Display MSTHDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

? Hang- és videojelek továbbítása

? Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett (az operációs rendszertől függően)

? Támogatja a HDCP 1.4 használatát

? Támogatja a HDR használatát

? Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 85 W

? Szín: szürke

? Méretek (HxSzxM): kb. 180 x 77 x 18 mm

A tápegység műszaki adatai

? Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A

? Kimenet: 12 V / 2 A

? Földelés kívül, pozitív belül

? Méret:

belül: o kb. 2,5 mm

kívül: o kb. 5,5 mm

hosszúság: kb. 10 mm

Rendszerkövetelmények

? Android 9.0 vagy újabb

? iPad Pro (2018)

? Mac OS 10.15.5 vagy újabb

? Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

? Egy szabad USB Type-C? porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad

Thunderbolt? 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

? USB-C? dokkolóállomás

? Kábel USB-C? csatlakozódugóval és USB-C? csatlakozódugóval, hossza kb. 50 cm

? Állvány

? Tápegység

? Használati utasítás

Csomag

? Retail Box

USB-A 3.2 Gen1×1	3
Gyártó	Delock
teljesítmény	85