

Epson EB-685W 3LCD projektor

1280x800 (WXGA), 14000:1, 3500lm, LAN, USB2.0, D-Sub, HDMI

Cikkszám: V11H744040

Ár:

810 580 Ft



Garancia: 2 Év

- Képkalkotási eljárás

3LCD technológia

LCD panel

0,59 hüvelyk ezzel: D9

- Kép

Színesfény kibocsátás

3.500 Lumen- 2.900 Lumen (gazdaságos)

Fehérfény kibocsátás

3.500 Lumen - 2.900 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően

Felbontás

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Nagy felbontás

HD ready

Képarány

16:10

Kontrasztarány

14.000 : 1

Native Contrast

300 : 1

Izzó

250 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban), 9.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)

Keystone-korrektció

Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$

Videoszerkesztés

10 Bit

2D függőleges képfrekvencia

100 Hz - 120 Hz

Színreprodukció

Akár 1,07 milliárd szín

- Optika

Vetítési arány

0,28:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Objektív

Optikai

Vetítési méret

60 hüvelyk - 100 hüvelyk

Vetítési távolság - Nagy látószög

0,4 m (60 hüvelyk képernyő)

Vetítési távolság - Tele

0,6 m (100 hüvelyk képernyő)

Az objektív F értéke

1,6

Gyújtótávolság

3,76 mm

Fókusz

Kézi

Offset

6 : 1

- Csatlakozók

USB kijelző funkció

3 az 1-ben: kép / egér / hang

Csatlakozók

A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, HDMI be (3x), Kompozit ki, RGB be (2x), RGB ki, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (3x), mikrofonbemenet, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, MHL

Okostelefon-csatlakoztatás

Ad-hoc / Infrastruktúra

- Speciális funkciók

Biztonság

Kensington-Schutz, Jelszóvédelem, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem

2D színmódok

Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla

Jellemzők

Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Dinamikus lámpavezérlés, Egyszerű OSD előbeállítás, Kezdőlap, Hosszú élettartamú lámpa, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható

Interaktivitás

Nem

Szín-üzemmódok

Tábla, Dinamikus, Prezentáció, Sport, sRGB, Színház, Fehér falitábla

Projector control

via: AMX, Crestron, Control4

- Általános

Energiafogyasztás

354 Watt, 310 Watt (gazdaságos), 0,39 Watt (készenléti üzemmódban)

Tápfeszültség

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Termék méretei

367 x 400 x 149 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly

5,7 kg

Zajszint

Normál: 35 dB (A) - Gazdaságos: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)

Hőmérséklet

Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C

Páratartalom

Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%

Mellékelt szoftverek

EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection

Opciók

légszűrő, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, USB hosszabbító kábel, Vezeték nélküli LAN modul

Kompatibilis operációs rendszer

Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

Hangszóró

16 Watt

A doboz tartalma

CD útmutató, Tápkábel, Rövid beüzemelési útmutató, Távvezérlő elemekkel, USB-kábel, Fali tartó, Warranty card

Colour

Fehér/szürke

- Egyéb

Garancia

36 hónap Bevitel vagy 8.000 o, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o

Gyártó

Epson