

TP-Link Archer TXE75E AXE5400 5,4Gb/s PCIe x1 Tri-Band
Wi-Fi Bluetooth hálózati adapter



IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), antennák száma: 2db, antenna: külső
fix, PCIe x1: 1db

Cikkszám: ARCHER TXE75E

Ár:

34 670 Ft

Garancia: 3 Év

HARDVER JELLEMZŐK

Dimensions 3.7 × 4.8 × 0.8 in (95.2 × 120.8 × 21.5 mm)

Antenna típusa 2× High-Gain Tri-Band Antennas

VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK

Wi-Fi sztenderd

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
6 GHz:
11ax: Up to 2402Mbps
5 GHz:
11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic)
11ac: Up to 1732 Mbps(dynamic)
11n: Up to 300 Mbps(dynamic)
11a: Up to 54 Mbps(dynamic)
2.4 GHz:
11ax: Up to 574 Mbps(dynamic)
11n: Up to 400 Mbps(dynamic)
11g: Up to 54 Mbps(dynamic)
11b: Up to 11 Mbps(dynamic)

WLAN Signal Rate

6 GHz:
11ax HE160 MCS0: -86
11ax HE160 MCS11: -56
5 GHz:
11ax HE80 MCS0: -90 dBm
11ax HE80 MCS11: -59 dBm
11a 54Mbps: -77 dBm

WLAN Reception Sensitivity

11ac VHT80 MCS0: -92dBm
11ac VHT80 MCS9: -64dBm
2.4 GHz:
11ax HE40 MCS0: -91 dBm
11ax HE40 MCS11: -60 dBm
11g 54Mbps: -76 dBm
11n HT40 MCS7: -72dBm

WLAN Transmit Power

5 GHz: 20dBm(FCC) / 15dBm(CE) (EIRP)
2.4 GHz: 20dBm(FCC) / 16dBm(CE) (EIRP)
6 GHz: 12dBm(FCC)

WLAN Modes

Infrastructure mode

Vezeték nélküli biztonság

WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

EGYÉB JELLEMZŐK

Tanúsítványok

FCC, CE, RoHS

Csomagolás tartalma	Archer TXE75E
	Magnetized Antenna Base with 1m RF Cable
	2× High-Gain Antennas
	Low-Profile Bracket
	Bluetooth Header Cable
Rendszerkövetelmény	Quick Installation Guide
	Resource CD
	Supported operating systems include Windows 10, 11(64-bit).
Környezet	Currently 6 GHz Band only supported on Windows 11.
	Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?)
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Tri-Band	Van
Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Wi-Fi titkosítás	WPA3;WPA2
Gyártó	TP-Link
antenna	külső fix
antennák száma	2
átviteli sebesség	5,4Gb/s
Bluetooth	Van
csatlakozás	PCIe x1
PCI-E x1	1 db
WI-FI	Van