

APC Easy UPS BVX 700VA UPS szünetmentes tápegység

700VA, 360W, LED, szünetmentes aljzat

Cikkszám: BVX700LI

Ár:

48 950 Ft



Garancia: 2 Év BVX700LI Jellemzők Főbb jellemzők Futási idő terheléshez 360 W — Használt max. kapacitás 100% Kimeneti teljesítménykapacitás 360 Watt / 700VA Kimeneti csatlakozások (4) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék) Névleges kimeneti feszültség 230V Névleges bemeneti feszültség 230V Bemeneti csatlakozás típusa IEC 60320 C14 Kábelhosszúság 1.2méter APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, IEC Sockets A legjobb ár-érték arányú UPS akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelemmel elektronikai eszközökhöz és számítógépekhez Tartalma:: Felhasználói kézikönyv Nyitásfigyelés Illetéktelen személyek általi hozzáférés észlelésű ajtókapcsolók Automatikus feszültség-szabályozás (AVR) Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültségszintet a berendezésnek. Easy-UPS Jellemzők és előnyök Kezelhetőség Hangriasztások Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről. LED kijelzők Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását. Védelem Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültség-ingadozások és tranziensek esetén. Akkumulátoros energiaellátás és túlfeszültség-védelem Az aljzatok bőséges áthidalási időt biztosítanak a hálózati átvjárók és más alacsony fogyasztású eszközök számára, így hosszú órákra biztosítják az internet elérését áramkimaradás esetén is. Biztonság Minősített Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben. Elérhetőség Fejlett biztonsági szolgáltatások Óvja meg a Home UPS-ét a túlterheléstől, a túl magas feszültségtől, a rövidzárlattól, a kiépítés alatt bekövetkező balesetektől és az akkumulátor alacsony feszültség miatti sérülésétől. Értesítés az akkumulátor hibájáról Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást Intelligens akkumulátor kezelés Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát. Jellemzők Hidegindítási lehetőség Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik. Keskeny kialakítás Keskeny, modern megjelenésével állítható, fektethető, vagy akár falra is szerelhető, így kényelmesen illeszkedik bármely elektronikai kiépítéshez, és otthona kialakításának az egységét sem töri meg. Transzformátorral kiosztott aljzatok Bemeneti transzformátorral védi a berendezést, a többi dugaszolóaljzat szabadon elérhető. Boost automatikus feszültségszabályozás (AVR) Az alacsony feszültségállapotok javításával növeli az akkumulátor élettartamát és a futásidőt. Termék forgalmazása Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Aruba, Estonia, Saint Lucia, Lithuania, Latvia, Myanmar, Mauritius, Nicaragua, Oman, Puerto Rico, Qatar, Russia, Sierra Leone, Senegal, Togo, Yemen, Zambia, Zimbabwe Műszaki információk Műszaki adatok nyomtatása Letöltés Kimeneti Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) 360 Watt / 700VA Kimeneti frekvencia (fő tápellátó hálózattal szinkronizálva) 50/60 Hz +/- 1 Hz Fő áramkörre szinkronizálva Topológia Vonalinteraktív A hullámforma típusa Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz Átviteli idő 6 ms typical : 10 ms maximum Bemeneti Bemeneti frekvencia 50/60 Hz +/- 5 Hz Automata érzékelés Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre 140 - 300 (230 V) ACV Tápkábelek száma 1 Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen 0.51 Akkumulátorok és futásido Akkumulátor típusa Ólom-sav akkumulátor Jellemző újratöltési idő 8óra (órák) Névleges elemfeszültség 12 V Várható akkumulátor-élettartam (év) 1 - 2 Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve 75 Futásidő View Runtime Graph View Runtime Chart Hatékonyság View Efficiency Graph Kommunikáció és vezérlés Vezérlőpult Akkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző led Riasztási funkciók Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés Túlfeszültség védelem és szűrés Surge energy rating 273Joule Fizikai Maximális magasság-méretek 138mm, 13.8cm Maximális szélességek 98mm, 9.8cm Maximális mélység méretek 310mm, 0.0cm Nettó súly 4.2kg Szín Fekete SCC Codes 10731304404481 Környezetvédelem Működési hőmérséklet 0 -

40 °C Viszonylagos üzemi nedvességtartalom 0 - 95 (Non-condensing) % Üzemelési magasság 0 - 3000méter
Tárolási hőmérséklet -15 - 40 °C Tárolási magasság 0 - 3000méter Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
40.0dBA Védelmi osztály IP20 Megfelelőség Engedélyek CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 Berendezés
védelmi irányelvek Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro Garanciális feltételek 2 éves javítási vagy cseregarancia

Gyártó	APC
hullámforma típus	lépésenkénti közelítés szinuszhullámhoz