

TP-Link TL-SL1218MP PoE switch

LAN (100Mb/s): 16 port, LAN (1Gb/s): 2 port

Cikkszám: TL-SL1218MP

Ár:

79 850 Ft



Garancia: 5 Év

HARDVER JELLEMZŐK

Csatlakozások	16 PoE+ 10/100Mbps RJ45 Ports 2 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 2 Combo Gigabit SFP Slots 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)
Hálózati összeköttetés	EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-X MMF, SMF
Ventilátorok száma	2 Fans
Hálózati tápegység	100-240V AC, 50/60 Hz
Beugró sávszélesség	7.2 Gbps Standard: 802.3at/802.3af compliant
PoE+ portok (RJ45)	PoE Ports: Port1- Port16 PoE Power Budget: 192W
MAC-cím tábla	8K
Méretek (Sz x Mé x Ma)	17.3 × 7.1 × 1.7 in. (440 × 180 × 44 mm)
Max. áramfelvétel	18.73 W (220/50Hz. no PD connected) 217.22 W (220/50Hz. with 192W PD connected)
Max Heat Dissipation	63.89 BTU/h (no PD connected) 741.15 BTU/h (with 192W PD connected)

SZOFTVER JELLEMZŐK

	Compatible With IEEE 802.3at/af Compliant PDs Port Priority Mode
További jellemzők	Extend Mode (Up to 250m PoE power supply and data transmission) Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging IEEE802.3x Flow Control

Továbbítás módja Store-And-Forward

EGYÉB JELLEMZŐK

Tanúsítványok	CE, FCC, RoHS
Csomagolás tartalma	TL-SL1218MP, Power Cable, Installation Guide Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Környezet	

