

Cisco Business 250-24P-4G Smart PoE rack switch

LAN (1Gb/s): 24 port, USB2.0, SFP: 4db, menedzselhető,
energiafelhasználás: 228W, fehér

Cikkszám: CBS250-24P-4G-EU

Ár:

269 750 Ft



Garancia: 5 Év

Műszaki leírás

Menedzsment funkciók

Switch típusa	Vezérelt
Kapcsoló réteg	L2/L3
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás	Igen
Webalapú kezelés	Igen
Felhő alapú	Igen
ARP ellenőrzés	Igen
Helybeállítások konfigurálása (CLI)	Igen
MIB-támogatás	Igen

Összekapcsolhatóság

Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok száma	24
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Telepített SFP modulok száma	4
USB 2.0 portok száma	1

Hálózat

Hálózati szabvány	IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u
Porttükrozés	Igen
Folyamvezérlési támogatás	Igen
Viharkezelés sugárzása	Igen
Automata MDI/MDI-X	Igen
Szétválasztási fa protokoll	Igen
Vonalfej (HOL) blokkolás	Igen
Ethernet LAN adatátviteli sebességek	1000 Mbit/s
VLAN support	Igen
VLAN-ok száma	255

Adatátvitel

Címtábla mérete	8000 bejegyzés(ek)
Óriáskeret támogatással	Igen
Jumbo keretek	9000

Biztonság

DHCP jellemzők	DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 client
----------------	--------------------------------------

Hozzáférési vezérlő lista (ACL)	Igen
Access Control List (ACL) szabályok	512
IGMP szimatolás	Igen
Támogatott biztonsági algoritmus	HTTPS,SSH,SSL/TLS
MAC-cím szűrés	Igen
SSH/SSL támogatás	Igen
Jelszavas védelem	Igen

Multicast funkciók	
Többszörös sugárzási támogatás	Igen

Protokollok	
Igazgatási protokollok	SNMP

Design	
Rekeszbe helyezés	Igen
Termék színe	Ezüst
Újraindító gomb	Igen
LED-kijelzők	Igen

Teljesítmény	
Built-in processor	Igen
Processzor frekvencia	800 Mhz
Belső memória	512 MB
Flash memória	256 MB
Frissíthető firmware	Igen

Energia menedzsment	
Power supply included	Igen
AC input frequency	50/60 Hz

Környezeti körülmények	
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T)	-5 - 50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T)	-25 - 70 °C
Relatív üzemi páratartalom-tartomány	10 - 90%
Tárolási relatív páratartalmi tartomány	10 - 90%

energiafelhasználás	228
LAN (1Gb/s)	24
PoE port	24
rack	Van
SFP	4
tömeg	3530
Gyártó	Cisco
menedzselhető	Van
PoE	Van
USB2.0	1
szín	fehér

