

Eaton Protection Strip 4 DIN 4db villásdugó CEE 7/3 (EU) elosztó 1m fekete

túlfeszültség-védelem, 220-240V, 10A, kapcsoló

Cikkszám: PS4D

Ár:

7 170 Ft



Garancia: 24 Hónap Vásárlás helyszíne Saját szervíz

Főbb műszaki jellemzők:

Túlfeszültség védelem minden érzékeny elektronikus berendezéshez: számítógép, telefon, TV/HiFi/Videó/ Audio, irodai berendezések.

- 3 vonalas védelmi technológia (a fázis/ neutrál/föld vonalak védelme), mely minden zavartípusra hatékony.
- 13 500 A túlfeszültség védelem.
- Kényelmes falra szerelési rendszer

Műszaki jellemzők	Érték
Elektromos jellemzők	220-250 V, 10 A, 50-60 Hz
Teljesítmény	2 500 W
Túlfeszültség védelem	13 500 A (3 MOV 4500 A)
Telje energiaelnyelés	525 Joule
Reakcióidő	<1 ns
Felhasználói felület védelemhez (zöld)	1 be/ki kapcsoló visszaállítható áramkör megszakítóval, 1 jelző az aktív
Hálózati csatlakozóvezeték	1 m
Üzembe helyezés	Földelt csatlakozás szükséges
Környezet	Csak beltéri/száraz környezethez
Szín	Szénszürke (RAL 7021)
Csatlakozók száma	4 DIN
Méret (H x W x D*) / Tömeg	42 x 264 x 52 mm / 0,326 kg
Garancia	2 év + garancia a csatlakoztatott berendezésekre 15000 euróig (csak az EU területén)
Szabványok és engedélyek	IEC 60 884-1, CE jelzés
Minőség	ISO9001 minőségbiztosítási rendszer szerint tervezve, gyártva, értékesítve

Tipikus alkalmazások

Számítógépes berendezés: számítógép, médiacenter, nyomtató/szkenner, játékkonzolok, külső tárolók, Internet és telefonrendszerek: Internet modem, router, telefon, IP telefon, fax. stb.

Audio és videó: TV/LCD és plazma TV, műholdvevő, HiFi rendszer, projektorok, DVD, házimozi, stb.

- Megjelenésének és színének köszönhetően illeszkedik az otthoni és irodai környezethez.
- Egyszerű használat: 1 be/ki kapcsoló visszaállítható áramkör megszakítóval, aktív védelem jelző
- Biztonsági retesz a gyermekek védelmére.

A termék teljesítménye az IEC 61643-1 (class III) nemzetközi túlfeszültségvédelmi szabvány szerint 8/20 µs hullámnál lett tesztelve.

Ez a termék végponti túlfeszültségvédelmi eszköz, mely a fenti szabványnak megfelelő terhelési szintekig nyújt védelmet. Magasabb szintű védelemhez javasoljuk az elektromos elosztószekrényben elhelyezett túlfeszültségvédelem alkalmazását.

A termék üzembe helyezése előtt kérjük olvassa el!

Biztonsági tanácsok:

- Az eszköz kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Működési hőmérséklet: - 15°C / + 70°C
- A eszköz kétpólusú + földelt (2P+E) elektromos hálózathoz csatlakoztatva működtethető.
- Az eszközt a védeni kívánt eszközhöz lehető legközelebb helyezze üzembe.

LED:

- Zöld bekapcsolt állapotot jelző fény: az aljzat használatban van. A piros billenő kapcsoló ON állásban van.
- Zöld védelmet jelző OK fényjelzés: a készülék aktív állapotban van. Ha ez a fény kialszik, a védelem már nincs biztosítva.
- Kikapcsoláshoz állítsa át a piros billenő kapcsolót OFF állásba, ekkor az áramellátás valamennyi kimeneten megszűnik.

bemeneti áramerősség	10
túlfeszültség-védelem	Van
Gyártó	Eaton
bemeneti csatlakozó	villásdugó CEE 7/4 (EU)
bemeneti feszültség	220-240
kábelhossz	1 m
kapcsoló	Van
kimeneti csatlakozó	villásdugó CEE 7/3 (EU)
konnektor aljzat	4
szín	fekete