

Delock 4K USB-C dokkoló fekete



illesztés: USB-C, USB-A 3.2 Gen2×1: 3db, USB-C 3.2 Gen2×1: 2db,
DisplayPort kimenet: 2db, HDMI kimenet: 1db, 1Gb/s, fejhallgató kimenet,
3840x2160@60Hz

Cikkszám: 87746

Ár:

138 430 Ft

Garancia: 3 Év Leírás

Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C? DP Alt Mode vagy Thunderbolt? 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Akár három képernyő is üzemeltethető egyszerre a DisplayPort-on és a HDMI kimeneteken. Négy beépített USB port teszi lehetővé a perifériák működtetését, és fejhallgató csatlakozó valamint Gigabit hálózati csatlakozás is lehetséges.

Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítéssé. A maximális felbontás két-három képernyő egyidejű használatkor függ a rendszertől és a csatlakoztatott hardvertől.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 85 wattig is támogatja

A dokkoló állomás rendelkezik egy USB Type-C? tápszolgáltató (Power Delivery) porttal. Ha ebbe a portba csatlakoztatunk egy fogadó eszközt, például egy MacBook-ot, a dokkoló állomás feltölti azt akár 85 wattal az alkalmazás során.

Pozicionálás, biztonság és VESA rögzítés

A Delock dokkoló állomás üzemeltethető vízszintes és függőleges helyzetben is. Egy állvány található a csomagban a függőleges üzemeltetéshez. Továbbá a dokkoló állomás beépíthető egy 50 mm-es VESA keretbe. A csatlakozáshoz szükséges csavarmenetek az alsó részen találhatók.

Egy biztonsági kábel rögzíthető a Kensington csatlakozó aljzathoz, hogy megvédjük a dokkoló állomást tolvajoktól.

Műszaki adatok

? Csatlakozó:

- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C? hüvely >
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C? hüvely
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2 USB) A-típusú hüvely - BC1.2
- akkumulátortöltési specifikáció
- 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
- 1 x HDMI-A hüvely
- 2 x DisplayPort hüvely
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
- 1 x 3,5 mm-es, 4 tűs fejhallgató-aljzat
- 1 x DC aljzat

? Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)

DisplayPort 1.4-es Multi-Stream Transport (MST):

- 1 lejátszó: akár 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 2 vagy 3 lejátszó: akár 1920 x 1080 @ 60 Hz
- ? Hang- és videojelek továbbítása

- ? Funkciók: Tükrözött vagy bővített, Mac OS és Chrome rendszerekben csak egy képernyő bővíthető, a többi tükröztethető
- ? Támogatja a HDCP 1.4 használatát
- ? Támogatja a HDR használatát
- ? Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 85 W
- ? 1 x Főkapcsoló
- ? 1 x LED jelzőfény
- ? Biztonsági zár (Kensington zár) biztonsági kábelhez
- ? Csavarmenet 50 mm-es VESA keretbe
- ? Szín: fekete
- ? Méretek (HxSzxM): kb. 190 x 85 x 27 mm

A tápegység műszaki adatai

- ? Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- ? Kimenet: 20 V / 6,75 A
- ? Földelés kívül, pozitív belül
- ? Méret:
belül: o kb. 5,0 mm
kívül: o kb. 7,5 mm
hosszúság: kb. 12 mm

Rendszerkövetelmények

- ? Chrome OS
- ? Mac OS 10.14.5 vagy újabb
- ? Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- ? Egy szabad USB Type-C? porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt? 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- ? USB-C? dokkolóállomás
- ? Kábel USB-C? csatlakozódugóval és USB-C? csatlakozódugóval, hossza kb. 1 m
- ? Tápegység
- ? Használati utasítás

Csomag

- ? Retail Box
- Gyártó: Delock

USB-A 3.2 Gen2×1	3
USB-C 3.2 Gen2×1	2
Gyártó	Delock
teljesítmény	85