

Synology DS923+ NAS



AMD Ryzen R1600 (2×2,6GHz), 4GB, DDR4 - SODIMM, beépíthető meghajtók száma: 4db, 3,5" / M.2 2280, SATA3 / PCIe NVMe , M.2: 2db, RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, PCI-E x2: 1db, USB3.0: 2db, eSATA, LAN (1Gb/s): 2db, fekete

Cikkszám: DS923+

Ár:

331 100 Ft

Garancia: 3 Év

Processzor

CPU modell	AMD Ryzen R1600
A CPU-k száma	1
CPU architektúra	64-bit
CPU frekvencia	2-core 2.6 (alap) / 3.1 (turbó) GHz
Hardveres titkosító motor (AES-NI)	

Memória

Rendszermemória	4 GB DDR4 ECC
Előtelepített memóriamodul	4 GB (4 GB x 1)
Memóriaaljakok száma	2
Maximális memóriakapacitás	32 GB (16 GB x 2)

- A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja.
- Az optimális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében mindig Synology memóriamodulokat vásároljon. Ha nem Synology gyártmányú memóriamodulokat használ a memória bővítésére, a Synology nem biztosít teljes termékgaranciát, illetve műszaki támogatást sem nyújt.

Megjegyzések

Tárolás

Merevlemez-tálcák/-tálcák	4
Merevlemez-tálcák max. száma	9 (DX517 x 1)
bővítőegységgel	
M.2 meghajtórekeszek	2 (NVMe)
Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése)	3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD - M.2 2280 NVMe SSD
Működés közben	

cserélhető
merevlemezek*

- A működés közbeni csere funkciót az M.2 SSD bővítőhelyek nem támogatják.
- A „Kompatibilis meghajtótípusok” csoportjába azon meghajtók tartoznak, amelyek az elvégzett tesztek alapján kompatibilisek a Synology termékekkel. Ez nem vonatkozik a meghajtótálcák maximális kapcsolódási sebességére.

Megjegyzések

Külső portok

RJ-45 1GbE LAN port*

2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással)

USB 3.2 Gen 1-
port*

2

eSATA port

1

- Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt.
- Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át.

Megjegyzések

PCIe

PCIe bővítése

1 x Gen3 x2 network upgrade slot

Fájlrendszer

Belső meghajtók

- Btrfs
- EXT4

Külső meghajtók

- Btrfs
- EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Megjegyzések

Az exFAT Access ingyenesen telepíthető a DSM 7.0 csomagközpontjából. A DSM 6.2 vagy korábbi verziókban az exFAT Access-t meg kell vásárolni a Csomagközpontban.

Megjelenés

Méret (magasság x
szélesség x
mélység)

166 mm x 199 mm x 223 mm

Súly

2.24 kg

Egyebek

Rendszerventilátor

92 mm x 92 mm x 2 pcs

Ventilátorsebesség
üzem mód

- Teljes sebességű üzemmód
- Hűvös üzemmód
- Csendes üzemmód

Állítható fényerejű
elülső LED-jelzők

Tápfeszültség
helyreállítása

Zajszint*

22.9 dB(A)

Ütemezett be-
/kikapcsolás

LAN / WAN Wake-
támogatás

Tápegység /
adapter

100 W

AC bemeneti
feszültség

100V to 240V AC

Frekvencia

50/60 Hz, Egyfázisú

Áramfogyasztás

35.51 W (hozzáférés)

11.52 W (HDD hibernálás)

121.09 BTU/hr (hozzáférés)

Brit hőegység

39.28 BTU/hr (HDD hibernálás)

- A teljesítményfelvétel mérési módjáról a további tudnivalókat ebben a cikkben találja.

	A zajtesztet Synology SATA HDD egységekkel teljesen feltöltött, üresjáratú állapotú Synology rendszerrel végezték. Két G.R.A.S. 40AE típusú mikrofon van elhelyezve 1 méter távolságra az eszköz előtt és mögött. Hátteraj: 16,49–17,51 dB(A); hőmérséklet: 24,25–25,75°C; páratartalom: 58,2–61,8%
Megjegyzések	
Hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet0°C to 40°C (32°F to 104°F) Tárolási hőmérséklet -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) Relatív nedvesség 5% to 95% RH
Hitelesítés	- FCC - CE - BSMI - VCCI - RCM - UKCA - EAC - CCC - KC
Garancia	3 éves hardvergarancia, amely 5 évre meghosszabbítható az EW201 vagy a Bővített garancia Plus szolgáltatással - Az elérhetőség régióként változik. A jogosult régiók listájának megtekintéséhez a vásárlás előtt keresse fel az EW201/202 és a Bővített garancia Plus hivatalos weboldalát. - A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet)
Megjegyzések	
Környezetvédelem	Megfelel az RoHS-szabványnak
Tartalom csomagolása	- Fő egység – 1 db - Kiegészítő csomag – 1 db - AC tápadapter – 1 db - AC kábel – 1 db - RJ-45 LAN kábel – 2 db - Gyorstelepítési útmutató – 1 db
Opcionális kiegészítők	- DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G/D4ES02-8G/D4ES01-16G - Bővítőegységek: DX517 3.5" SATA HDD: HAT5300 2.5" SATA SSD: SAT5210 - M.2 2280 NVMe SSD: SNV3410 10 GbE hálózati bővítőmodul: E10G22-T1-Mini - VisualStation: VS360HD

LAN (1Gb/s)	2
Gyártó	Synology
beépítési méret	3,5" / M.2 2280
beépíthető meghajtók száma	4
belső csatlakozó	SATA3 / PCIe NVMe
eSATA	1
fogyasztás	35,51
hálózati protokoll	DLNA
M.2 foglalat	2 db

memória foglalat típusa	DDR4 - SODIMM
memória foglalatok száma	2 db
memória maximális mérete	32
memória modulok száma	1
PCI-E x2	1 db
processzor	AMD Ryzen R1600 (2×2,6GHz)
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
tömeg	2.24 kg
USB3.0	2
magasság	133 mm
mélység	223 mm
szélesség	199 mm
szín	fekete