

Synology DS1522+ NAS



AMD Ryzen R1600 (2×2,6GHz), 8GB, DDR4 - SODIMM, beépíthető meghajtók száma: 5db, 3,5", SATA3 / PCIe NVMe , M.2: 2db, RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, PCI-E x2: 1db, USB3.0: 2db, eSATA, LAN (1Gb/s): 4db, fekete

Cikkszám: DS1522+

Ár:

386 740 Ft

Garancia: 3 Év

Processzor

CPU modell	AMD Ryzen R1600
A CPU-k száma	1
CPU architektúra	64-bit
CPU frekvencia	2-core 2.6 (alap) / 3.1 (turbó) GHz

Hardveres titkosító motor (AES-NI)

Memória

Rendszermemória	8 GB DDR4 ECC SODIMM
Előtelepített memóriamodul	8 GB (8 GB x 1)
Memóriaaljakok száma	2
Maximális memóriakapacitás	32 GB (16 GB x 2)

- A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja.
- Az optimális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében mindig Synology memóriamodulokat vásároljon. Ha nem Synology gyártmányú memóriamodulokat használ a memória bővítésére, a Synology nem biztosít teljes termékgaranciát, illetve műszaki támogatást sem nyújt.
- Az ajánlott memóriakonfigurációkkal kapcsolatos további információkhoz olvassa el a Synology termék hardvertelepítési útmutatóját.

Megjegyzések

Tárolás

Merevlemez-tálca/-tálcák	5
Merevlemez-tálcák max. száma	15 (DX517 x 2)
bővítőegységgel M.2 meghajtórekeszek	2 (NVMe)
Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD)	3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD - M.2 2280 NVMe SSD

megjelenítése)
Működés közben
cserélhető
merevlemezek

Megjegyzések

A „Kompatibilis meghajtótípusok” csoportjába azon meghajtók tartoznak, amelyek az elvégzett tesztek alapján kompatibilisek a Synology termékekkel. Ez nem vonatkozik a meghajtótálcák maximális kapcsolódási sebességére.

Külső portok

RJ-45 1GbE LAN port*

4 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással)

USB 3.2 Gen 1-port*

2

eSATA port

2

- Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt.

Megjegyzések

- Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át.

PCIe

PCIe bővítése

1 x Gen3 x2 network upgrade slot

Fájrendszer

Belső meghajtók

- Btrfs
- EXT4

Külső meghajtók

- Btrfs
- EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Megjelenés

Méret (magasság x szélesség x mélység)

166 mm x 230 mm x 223 mm

Súly

2.7 kg

Egyebek

Rendszerventilátor

92 mm x 92 mm x 2 pcs

Ventilátorsebesség üzemmód

- Teljes sebességű üzemmód
- Hűvös üzemmód
- Csendes üzemmód

Állítható fényerejű
előző LED-jelzők

Tápfeszültség
helyreállítása

Zajszint*

22.90 dB(A)

Ütemezett be-
/kikapcsolás

LAN / WAN Wake-
támogatás

Tápegység /
adapter

120 W

AC bemeneti
feszültség

100V to 240V AC

Frekvencia

50/60 Hz, Egyfázisú

Áramfogyasztás*

52.06 W (hozzáférés)

16.71 W (HDD hibernálás)

177.64 BTU/hr (hozzáférés)

Brit hőegység

57.02 BTU/hr (HDD hibernálás)

- A teljesítményfelvétel mérési módjáról a további tudnivalókat ebben a cikkben találja.
- A zajtesztet Synology SATA HDD egységekkel teljesen feltöltött, üresjáratú állapotú Synology rendszerrel végezték. Két G.R.A.S. 40AE típusú mikrofon van elhelyezve 1 méter távolságra az eszköz előtt és mögött. Háttérzaj: 16,49-17,51 dB(A); hőmérséklet: 24,25-

Megjegyzések

	25,75°C; páratartalom: 58,2–61,8%	
Hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Tárolási hőmérséklet	-20°C to 60°C (-5°F to 140°F)
Hitelesítés	Relatív nedvesség	5% to 95% RH
		- FCC - CE - BSMI - VCCI - RCM - UKCA - EAC - CCC - KC
Garancia	3 éves hardvergarancia, amely 5 évre meghosszabbítható az EW201 vagy a Bővített garancia Plus szolgáltatással	
	Megjegyzések	- Az elérhetőség régióként változik. A jogosult régiók listájának megtekintéséhez a vásárlás előtt keresse fel az EW201/202 és a Bővített garancia Plus hivatalos weboldalát. - A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet)
Környezetvédelem	Megfelel az RoHS-szabványnak	
Tartalom csomagolása		- Fő egység – 1 db - Kiegészítő csomag – 1 db - AC tápadapter – 1 db - AC kábel – 1 db - RJ-45 LAN kábel – 2 db - Gyorstelepítési útmutató – 1 db
	Opcionális kiegészítők	- DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-8G/D4ES01-16G - Bővítőegységek: DX517 3.5" SATA HDD: HAT5300 2.5" SATA SSD: SAT5210 - M.2 2280 NVMe SSD: SNV3410 10 GbE hálózati bővítőmodul: E10G22-T1-Mini - VisualStation: VS360HD - Surveillance Station készüléklicenc-csomag
	Megjegyzések	- Előfordulhat, hogy egyes elemek nem elérhetők az Ön régiójában. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz. - Minden memóriamodul a processzor gyártója által megadott maximális frekvencián fog működni.

LAN (1Gb/s)	4
Gyártó	Synology
belső csatlakozó	SATA3 / PCIe NVMe