

Delock Modul, M.2 aljzat A+E nyílással, csatlakozódugó > WLAN 11ac/a/b/g/n + Bluetooth 4.0

Cikkszám: 95254

Ár:

16 050 Ft



Garancia: 4 Hónap **Leírás** A Delock M.2 modul egy A vagy E nyílással ellátott M.2 aljzatba csatlakoztatható. Egy WLAN-csatolóval rendelkezik, amely PCIe-n keresztül vált jeleket, illetve egy Bluetooth-csatolóval, amely USB-kapcsolaton keresztül vált jeleket a rendszerrel.

Muszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 59 tus M.2 A+E-kulcs dugó
 - 2 x MHF-antennacsatlakozó
- Lapkakészlet: Realtek RTL8821AE
- Csatolófelület: PCIe 1.1 + USB 1.1
- Formátényező: M.2 2230
- A vagy E nyílással ellátott M.2 aljzathoz ideális PCIe és USB alapján
- WLAN

Frekvenciatartomány: 2,4 GHz és 5 GHz

Megfelel az IEEE 802.11ac/a/n/b/g szabványoknak

Adatátviteli sebesség: 11ac max. 433,3 Mb/s, 11n max. 150 Mb/s, 11a/g max. 54 Mb/s

Támogatja az IEEE 802.11e Quality of Service (QoS) szabványt a multimédiás alkalmazások (WMM) esetében

Támogatja az IEEE 802.11i WPA és WPA2 szabványt

Támogatja a WiFi Direct, WAPI használatát

- Bluetooth

Frekvenciatartomány: 2400 ~ 2483,5 MHz

Támogatja a BT 4.0 kettős üzemmódot egyidejű LE és BR/EDR használat mellett

Támogatja az AFH-t

A Bluetooth visszafelé kompatibilis a 3.0-s és 2.1-es szabvánnyal

- Jelenlegi fogyasztás: 3,3 V / 500 mA
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 55 °C
- Tárolási hőmérséklet: -5 °C ~ 65 °C
- Üzemi páratartalom: 10 ~ 90 %
- Tárolási páratartalom: 5 ~ 90 %
- Méretek (H x Sz x M): kb. 30,0 x 22,0 x 2,5 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17 / Kernel 4.x.x
- Egy szabad M.2 aljzat A vagy E nyílással

A csomag tartalma

- M.2 modul
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Csomag

- Retail Box

