

TP-Link VIGI C240 Full-Color Dome smart home kültéri IP kamera IK10 IP67



4MP, 2,8mm F1.6 1/3" CMOS, Ethernet (100Mb/s), PoE, beépített mikrofon, forgatható, 2560x1440, 30fps, alakfelismerés, mozgásérzékelő, éjszakai mód, microSD, fehér, H.265+;H.264+

Cikkszám: VIGI C240 (2.8MM)

Ár:

27 030 Ft

Garancia: 3 Év

KAMERA

Képerzékelő
Lencse

1/3" Progressive Scan CMOS
2,8 mm/ 4 mm

Nyílás

2,8 mm: F1,6
4 mm: F1,6

Lencsetartó

M12

Látószög

2,8 mm:
Vízszintes FOV: 95,7°, Függőleges FOV: 51,7°, Átlós FOV: 113,0°
4 mm:
Vízszintes FOV: 79,7°, Függőleges FOV: 42,9°, Átlós FOV: 93,9°

Nappali/Éjszakai mechanizmus IR vágott szűrő

Minimális megvilágítás

Szín: 0,005 Lux; 0 Lux infravörös/fehér fénnel

Pan/Döntés tartomány

Páztázás: 0° - 360°, Döntés: 0° - 85°, Forgatás: 0° - 360°

Időjárásálló minősítés

IP67

Digitális zajcsökkentés

3D DNR

WDR

DWDR

HÁLÓZAT

Biztonság

Jelszóvédelem, HTTPS titkosítás, IP-címszűrő, Digest hitelesítés

Jegyzőkönyv

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,
RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

API

ONVIF

Egyidejű élő nézet3 fő folyam és 3 alfolyam

Ügyfél VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web

TÁBORNOK

Csomag tartalma

VIGI hálózati kamera
Gyors üzembe helyezési útmutató
Vízálló kábeltartozékok
Rögzítési tartozékok

Üzemi hőmérséklet-30-60 °C

Tanúsítványok CE/BSMI/VCCI/ONVIF

Méret (HXWXD) 115 × 115 × 86 mm

Anyag Műanyag

Általános jellemzők Két adatfolyam, tükör, adatvédelmi maszkok, jelszó-visszaállítás e-mailben, HTTP-hallgatás

Tápegység 12V DC ± 5%, 5,5 mm-es koaxiális tápcsatlakozó

PoE (802.3af/at, 0. osztály)

Energiafelhasználás 12 V DC: Max 5,4 W

PoE: 0. osztály

Vandálálló IK10

REFLEKTOR

IR LED Mennyiség: 1
Hatótávolság: 30m
Hullámhossz: 850nm
Fehér LED Mennyiség: 1
Hatótávolság: 30 m

VIDEÓ/KÉP

Videó tömörítés Fő adatfolyam: H.265+/H.265/H.264+/H.264
alfolyam: H.265/H.264
Fő patak:
Keret sebesség: 1fps, 5fps, 10 kép / mp, 15 kép / mp, 20 kép / mp, 30 kép / mp
Képkockasebesség és felbontások felbontás: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
Sub-STRAM: 3FPS, 5FPS, 10FPS, 15FPS, 20FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS, 25FPS
Max. Felbontás Felbontás: 640x480,352x288, 320x240
4 MP (2560 × 1440)
Videó közvetítés Main Stream
alfolyam
Képbeállítások Tükör, Fényerő, Kontraszt, Telítettség, Élesség, Expozíció, WDR, Kliens szoftverrel állítható
Képjavítás fehéregyensúly, Forgatás (90°/270°)
Képjavítás BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Videó bitráta 64 Kbps és 4 Mbps között
Nappali/Éjszakai kapcsoló Nap/Éjszaka/Automatikus/Ütemezés

SMART FUNKCIÓKÉSZLET

Okos esemény Emberek és járművek osztályozása, behatolásészlelés, vonalátlépés észlelése, emberészlelés, járműészlelés, régióbelépés észlelése, régióból kilépés észlelése, elhagyott objektum észlelése, objektum eltávolítás észlelése
Alapvető esemény Mozgásérzékelés, Kamera manipuláció-észlelés, Kivétel (illegális bejelentkezés)
Kapcsolódási mód Kiváltó értesítés: ONVIF, HTTPS
Érdekes régió 1 Régió

INTERFÉSZEK

Hálózati felület 1 db RJ45 10/100M önadaptív Ethernet port
Gomb -
Videó kimenet -
Fedélzeti tárolás Beépített memóriakártya-nyílás, MicroSD-kártya támogatása, akár 256 GB
Beépített mikrofon

alakfelismerés	Van
érzékelő felbontása	4MP
látószög	113°
smart home	Van
videó felbontása	2560x1440
Gyártó	TP-Link
beépített mikrofon	Van
cikknév kiegészítés	IK10 IP67
csatlakozó	Ethernet (100Mb/s)
döntési szög	85

éjszakai mód	Van
érzékelő típusa	2,8mm F1.6 1/3" CMOS
forgatási szög	360
forgatható	Van
kamera rögzítés típusa	mennyezetre rögzíthető
memóriakártya foglalat	microSD
mozgásérzékelő	Van
PoE	Van
rögzítési formátumok	H.265+;H.264+
rögzítési sebesség	30
szín	fehér