

TP-Link Archer MR500 AC1200 Dual-Band Wi-Fi 4G+/LTE-A router



1167Mb/s, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), WAN (100Mb/s): 1 port, LAN (100Mb/s): 4 port, SIM kártya foglalat, 4G+/LTE-A, antennák száma: 2db, fekete

Cikkszám: ARCHER MR500

Ár:

65 830 Ft

Garancia: 3 Év

HARDVER JELLEMZŐK

Csatlakozások

1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN Port
3 × 10/100/1000 Mbps LAN Ports
1 × Nano SIM Card Slot

Méretek (Sz x Mé x Ma) 202 × 141 × 33.6 mm (7.95 × 5.55 × 1.32 in)

Antenna 2 Detachable External LTE Antennas

VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK

Wi-Fi sztenderd IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Frekvencia 2.4 GHz and 5 GHz

Adatátvitel 300 Mbps at 2.4 GHz, 867 Mbps at 5 GHz

5 GHz: 11a 54M: -77 dBm

11ac HT20: -73 dBm

11ac HT40: -68 dBm

11ac HT80 : -64 dBm

Vételi érzékenység

11n HT20: -77 dBm

11n HT40: -73 dBm

2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm

11n HT20: -72 dBm

11n HT40: -69 dBm

Sugárzási teljesítmény < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)

Vezeték nélküli funkciók Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics

WAN Failover Yes

Vezeték nélküli biztonság 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise
Compatible with the majority of mobile operators and supports 4G/3G:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)

Mobil hálózat típusa

TDD-LTE: B38/B40/B41

(2600/2300/2500 MHz)

DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8

(2100/850/900 MHz)

SZOFTVER JELLEMZŐK

QoS (szolgáltatás minősége)

Prioritizes network traffic by device

Biztonság

DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding, Access Control, Service Filtering

WAN típus

Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

Vezérlés

TP-Link Cloud, Local Management, Remote Management

DHCP

Server, DHCP Client List, Address Reservation

Port Forwarding	ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS	TP-Link, DynDns, NO-IP
VPN	VPN Server: PPTP VPN, OpenVPN
Parental Controls	URL Filtering, Time Controls
Protokollok	IPv4, IPv6
Vendéghálózat	2.4 GHz Guest Network x 1, 5 GHz Guest Network x 1
EGYÉB JELLEMZŐK	
Tanúsítványok	CE, RoHS
	4G+ Cat6 300 Mbps LTE AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer MR500
Csomagolás tartalma	Power Adapter
	RJ45 Ethernet Cable
	Quick Installation Guide
Környezet	Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?)
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Gyártó	TP-Link
--------	---------