

Asustor Flashstor 12 Pro NAS

Intel Celeron N5105 (4x2GHz), 4GB, DDR4 - SODIMM, beépíthető
meghajtók száma: 12db, M.2 2280, PCIe NVMe, M.2: 12db, RAID: RAID 0, 1,
5, 10, JBOD, USB2.0, USB-A 3.2 Gen2x1: 2db, HDMI kimenet: 1db, LAN
(10Gb/s): 1 port, fekete

Cikkszám: FS6712X

Ár:

423 690 Ft



Az ASUSTOR első teljesen M.2 SSD NAS-a minden várakozást felülmúló teljesítményt nyújt

Hatékony és gyors

A 10 nm-es négymagos Intel Celeron N5105 processzor akár 2,9 GHz-es sebességet is biztosít. A teljesítmény akár 31%-kal nagyobb, mint az előző generációé, így hatékony csomagban maximális sebességet biztosít a munkafolyamatokhoz.

Az SSD-k hűtése

A csendes ventilátor és a hatékony légcsatoma-kialakítás gyors hőelvezetést biztosít, hogy az SSD-k megkapják a szükséges hűtést.

A sebesség még sosem nézett ki ilyen jól

A Flashstor esztétikája nem csak a megjelenést szolgálja, hanem úgy tervezték, hogy hatékony hűtést biztosítson, hogy az alkatrészek maximális sebességgel működjenek.

Roon Server és S/PDIF

A Flashstor sorozat S/PDIF TOSLINK-on keresztül is elérhető. Élvezze a kiváló minőségű S/PDIF hangzást a Roon vagy a High-Res Playerrel kombinálva a páratlan hangélményért.

A hardveres átkódolás élvezhetővé teszi a 4K tartalmakat

A valós idejű 10 bites 4K H.265 hardveres átkódolás zökkenőmentessé és élvezetessé teszi a 4K tartalmakat a LooksGoodban, miközben a beépített iGPU megkönnyíti a tartalmak streamelését az eszközökre.

Energiaköltségek megtakarítása a Flashstorral

A Flashstor hatékony kialakítása és az M.2 NVMe meghajtók támogatása alacsonyabb energiafelhasználást biztosít. A Flashstor NAS az ADM-mel és annak erőteljes energiatakarékosági funkcióival együtt biztosítja a maximális hatékonyságot.

Egy nagyon menő NAS

A Flashstor hatékony kialakítása az M.2 hűtőbordákkal kombinálva biztosítja, hogy az SSD-k és a CPU megkapják a maximális teljesítményhez szükséges hűtést.

belső meghajtó fájlrendszer	NTFS;EXT3;EXT4;FAT32;XFS;exFAT;Btrfs
ingyenes kamera licenc	4
külső meghajtó fájlrendszere	EXT4;Btrfs
LAN (10Gb/s)	1
támogatott operációs rendszerek	Windows 8;Windows 7;Windows 11;Windows 10;Windows
USB-A 3.2 Gen2×1	2
USB3.2 Gen2×1 A	2
Gyártó	Asustor
Access Control	Maximum Number of Users: 4096, Maximum Number of G
Backup	FTP Backup;Rsync (Remote Sync) Backup;Cloud Backup
beépítési méret	M.2 2280
beépíthető meghajtók száma	12
belső csatlakozó	PCIe NVMe
biztonság	AES 256-Bit Folder Encryption;Firewall: Prevent Un
fogyasztás	26
hálózati protokoll	CIFS/SMB;SMB 2.0;SMB 3.0;AFP;TFTP;WebDAV;FTP;SFTP;
M.2 foglalat	12 db
memória foglalat típusa	DDR4 - SODIMM
memória foglalatok száma	2 db
memória maximális mérete	16
memória modulok száma	1
operációs rendszer	ADM 4.1
processzor	Intel Celeron N5105 (4×2GHz)
RAID	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD
támogatott böngészők	Chrome;Edge;FireFox;Safari
tömeg	1.37 kg
USB2.0	2 db
magasság	18.3 mm
mélység	193 mm
szélesség	308 mm
szín	fekete

