

Legrand KEOR SP 800VA UPS szünetmentes tápegység

800VA, 480W, LED, USB2.0, túlfeszültségvédő aljzat, szünetmentes aljzat

Cikkszám: 310184

Ár:

37 160 Ft

Garancia: 24 Hónap

Otthoni, irodai, eladótéri és szállodai környezetbe egyaránt alkalmazható készülék, amely védelmet biztosít routerek, vezeték nélküli hálózatok, játékkonzolok, TV-k, POS terminálok, pénztárgépek, számítógépek ...stb számára

Always-on USB-A aljzattal szerelve mobiltelefonok és okoseszközök biztonságos, kíméletes és szünetmentes töltésére

Műszaki jellemzők:

Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkező, hagyományos felépítésű egyfázisú vonali interaktív (VI) szünetmentes torony

- Részleges védelem: túlterhelés, rövidzárlat, rövid és hosszú idejű túlfeszültségek, feszültség ingadozás, alacsony hálózati feszültség, EMI/RFI zavar valamint áramkimaradás ellen
- Beépített automatikus feszültségszabályzóval szerelve (AVR): széles bementi feszültség tolerancia, amelyen belül az AVR stabilizálja a kimeneti feszültséget az inverter és akkumulátor használat nélkül megnövelve ezzel azok élettartamát
- Túlterhelés és rövidzárlat ellen védett bemenet (cserélhető hengeres biztosítóbetétt)

Kimeneti aljzatok típusa és száma:

- gyermekvédett 2P+F háztartási csatlakozóaljzat: 1 db
- IEC C13 informatikai csatlakozóaljzat: 1 db
- Always-on **USB-A töltőaljzat: 1 db**

"Always-on" USB töltőaljzat: normál üzemmódban, áramszünet esetén és kikapcsolt állapotban egyaránt töltésre képes USB-A csatlakozó: mobiltelefonok, okosórák és egyéb okoseszközök kíméletes, biztonságos és szünetmentes töltésére alkalmazható

Esztétikus dizájn, felhasználóbarát és univerzális kialakítás:

- Három színű állapotjelző LED (normál üzemmód: zöld; áramkimaradás: sárga; hiba: piros)
- Némító nyomógomb a homloklapon

Akkumulátorral szerelt szünetmentesek:

- Automata bekapcsolás tápellátás visszatérésekor
- Akkumulátor védelem túltöltés és mélykisülés ellen
- Automatikus akkumulátor önteszt funkció
- Akkumulátoros indításra (hidegindításra) alkalmas készülék
- Akkumulátor töltés kikapcsolt állapotban is

Látszólagos teljesítmény: 800 VA

Hatásos teljesítmény: 480 W

Bemenet: C14 aljzat (C13-SCH kábellel szállítva)

Kimenetek: 1xSCH+1xC13 aljzat; + 1xUSB-A töltőaljzat 1000 mA)

Kommunikációs port: USB-B

Kialakítás: torony

Topológia: vonali interaktív (VI)

Kimeneti jelalak: részlegesen szinuszos

