

ViewSonic VX3418-2KPC 34" ívelt VA LED gaming monitor fekete 144Hz

34", 3440x1440, 144Hz, 21:9, 300cd/m2, 4000:1, 1ms, HDMI, DisplayPort, fejhallgató kimenet, hangszóró, falra szerelhető (VESA), dönthető (tilt), 40W

Cikkszám: VX3418-2KPC

Ár:

158 120 Ft



Garancia: 36 Hónap

SPECIFIKÁCIÓ

Kijelző

Kijelző mérete (in.): 34

Megtekinthető terület (in.): 34Panel

típus: VA TechnologyResolution

: 3440 x 1440Resolution

Típus: UltraWide QHStatic

Contrast Ratio: 4,000:1 (tipyp)

Dynamic Contrast Ratio: 80M:1Light

Forrás: LEDBrightness

: 300 cd/m² (typ)

Színek: 16.7M

Szintér támogatás: 8 bit (6 bit + FRC)

Képarány: 21:9Response

Time (MPRT): 1msMegtekintési

szögek: 178° vízszintes, 178° függőleges

Háttérvilágítási élettartam (óra): 30000 Óra (min)

Görbület: 1500RRefresh

Ráta (Hz): 144Adaptive

Sync: YesBlue

Light Filter: YesBlue Light Filter: Yes

Villódzásmentes: YesColor

Színskála: NTSC: 72% méret (Typ)

sRGB: 104% méret (Typ)

Pixel Méret: 0,232 mm (H) x 0,232 mm (V)

Felületkezelés: Tükröződésmentes, kemény bevonat (3H)

Kompatibilitás

PC felbontás (max): 3440x1440Mac

® felbontás (max): 3440x1440PC

operációs rendszer: Windows 10 tanúsítvánnyal; macOS teszteltMac

® felbontás (perc): 3440x1440

Csatlakozó

3,5 mm-es audio kimenet: 1HDMI

2.0: 2DisplayPort

: 2Power

in: Külső hálózati adapter

Hanganyag

Belső hangszórók: 5Watt x2
Hatalom
Eco Mód (Takarékos): 21.8WEco
mód (optimalizált): 27.6WKapcsolat
(jellemző): 34WConsumption
(max): 40WVoltage
: AC 100-240V, 50/60 HzStand-by
: 0.5WPower
Supply: Külső
További hardver
Kensington Lock slot: 1Cable
szervezet: Igen
Vezérlőberendezés
Fizikai vezérlők: 1. kulcs (kedvenc), 2. kulcs, 3. kulcs, 4. kulcs, 5. kulcs (tápellátás)
A képernyő kijelzőjén: Bemenet kiválasztása, Hangbeállítás, Nézetmód, Színbeállítás, Kézi képbeállítás, Beállítási
menü
Működési feltételek
Hőmérséklet: 32°F és 104°F (0°C és 40°C között)
Páratartalom (nem páralecsapódás): 20%-90%
Fali tartó
VESA kompatibilis: 100 x 100 mm
Bemeneti jel
Vízszintes frekvencia: HDMI (v2.0): 31.469 ~ 150.849KHz, DisplayPort (1.4 verzió): 31.469 ~ 217.32KHzFrekvencia
Függőleges: HDMI (2.0 verzió): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 144Hz
Videó bemenet
Digitális szinkronizálás: TMDS - HDMI (2.0 verzió), PCI-E - DisplayPort (1.4 verzió)
Ergonómia
Magasság beállítása (mm): 80Tilt
(előre/hátra): -5° / 10°
Súly (császármetszés)
Nettó (lbs): 16.8Net
Állvány nélkül (lbs): 11.9Gross
(lbs): 22.5
Súly (metrikus)
Nettó (kg): 7,6Net
Állvány nélkül (kg): 5,4Gross
(kg): 10,2
Méretek (imperial) (wxhxd) (wxhxd)
Csomagolás (in.): 35 x 20,8 x 7,5Fizikai
(in.): 31,8 x 18,2~21,35 x 13
Fizikai állvány nélkül (in.): 31,8 x 14,2 x 4,9
Dimenziók (metrika) (wxhxd)
Csomagolás (mm): 888 x 528 x 190Fizikai
(mm): 806 x 462,33~542,33 x 331
Állvány nélkül (mm): 806 x 362 x 125
Általános
Rendeleterek: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC,
UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, VCCI, PSEPACKAGE
TARTALOM: VX3418-2KPC x1, 3 tűs dugó (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kábel (v1.2; Férfi-férfi) x1, AC/DC
adapter x1, Quick Start Guide x1Recycle
/Disposal: Kérjük, a helyi, állami vagy szövetségi törvényeknek megfelelően dobja el.
Garancia: *A kínált garancia piacról piacra eltérő lehet