

Canon i-SENSYS LBP243dw lézernyomtató



A4, duplex, 1200x1200 DPI, USB2.0, LAN, Wi-Fi, 1x, 1200MHz, 1024MB, fehér-fekete, 9,5kg

Cikkszám: 5952C013AA

Ár:

104 460 Ft

Garancia: 1 Év

Egyfunkciós fekete-fehér nyomtató

Canon i-SENSYS LBP243dw

Műszaki adatok

Általános műszaki leírás

- A készülék típusa: Lézernyomtató
- Rendelkezésre álló funkciók: Nyomtatás

Nyomtatás műszaki adatai

- Nyomtatási sebesség:

Egyoldalas: max. 36 lap/perc (A4)

Max. 58,8 lap/perc (A5 – fekvő)

Kétoldalas: max. 30,2 kép/perc (A4)

- Nyomtatási eljárás: Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

- Nyomtatási felbontás: Max. 1200x1200 dpi

- Bemelegedési idő: kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

- Első nyomat elkészülési ideje: Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb

- Lapleíró nyelvek: UFR II, PCL 5e¹, PCL6
-

- Betűtípusok: 45 PCL betűtípus
-

- Nyomtatási margók: 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
-

- Tonertakarékos üzemmód:

Titkosított biztonságos nyomtatás

Biztonságos nyomtatás

Microsoft Universal Print támogatás

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

- Fejlett nyomtatási funkciók:

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

.

Hordozók kezelése

- Papírbemenet (normál):

250 lapos kazetta

100 lapos többfunkciós tálca

- Papírbemenet (opcionális): 550 lapos kazetta
-

- Maximális papírbemeneti kapacitás: Max. 900 lap
-

- Papírkiadás: 150 lap
-

- Nyomathordozó típusok: Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték
-

- Hordozóméretek:

Kazetta (normál és opcionális):

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek (min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

Többfunkciós tálca:

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

- Nyomathordozók:

Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m²

Többfunkciós tálcák: 60–199 g/m²

- Kétoldalas nyomtatás:

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm)

60–120 g/m²

.

Csatlakozók és szoftver

- Csatlakozó típusa: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
-

- Kompatibilis operációs rendszerek:

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X 10.13 és újabb verziók

Linux²

- Hálózati protokoll:

Nyomtatás:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Kezelés:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság:

TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli):

Infrastruktúra mód:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Hozzáférési pont mód:

WPA2-PSK (AES)

- Szoftver- és nyomtatásmenedzsment:

Távoli felhasználói felület (RUI),

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

.

Általános jellemzők

- Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 750–4000 oldal/hónap

-
- Terhelhetőség: 80 000 oldal

-
- Processzor sebessége: 1200 MHz

-
- Memória: 1 GB

-
- Tárhely: 4 GB eMMC

-
- Kezelőpanel: 5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

-
- Méret tálcákkal (szé x mé x ma): 399 mm x 373 mm x 249 mm

-
- Tömeg: kb. 9,5 kg

-
- Üzemeltetési feltételek:

Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F)

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

-
- Áramforrás: 220–240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz)

-
- Energiafogyasztás:

Maximum: kb. 1250 W

Aktív nyomtatás: kb. 480 W

Készenléti üzemmódban: kb. 6 W

Alvó állapotban: kb. 0,9 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,29 kWh/hét (230 V)³

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogass el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.

-
- Zajszintek:

Hangnyomás⁴:

Működés közben: Egyoldalas: legfeljebb 54 dB

Kétoldalas: legfeljebb 53 dB

Készenléti állapotban: Hangtalan⁵

Hangteljesítmény⁶:

Működés közben: 68 dB

Készenléti állapotban: Hangtalan⁷

Fogyóeszközök

- Festékkazetták:

070-es festékkazetta (3000 oldal⁸⁾⁹⁾
070H festékkazetta (10 200 oldal¹⁰⁾¹¹⁾

Tartozékok és választható eszközök

- Egységek: Cassette Feeding Module-AH1

1. Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
2. Csak internetes terjesztés
3. Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.
4. A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
5. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
6. A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
7. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
8. Az ISO/IEC 19752 alapján
9. A nyomtató kezdő festékkazettával érkezik (fekete: 1500 oldal)
10. Az ISO/IEC 19752 alapján
11. A nyomtató kezdő festékkazettával érkezik (fekete: 1500 oldal)

duplex	Van
duplex típusa	automata
kijelző mérete	5-soros
max havi kapacitás	80000
max nyomtatási papírformátum	A4
nyomtató típusa	lézernyomtató
Wi-Fi	Van
Gyártó	Canon
kijelző típusa	LCD
LAN	Van
memória mérete	1024
monokróm nyomtatási sebesség (lap/perc)	36

nyomtatási felbontás	1200x1200
processzor magok száma	1
processzor órajele	1200
tömeg	9.5 kg
USB2.0	Van
szín	fehér-fekete