

Zyxel XS1930-12HP PoE switch

SFP+: 2db, menedzselhető, energiafelhasználás: 493W, fekete

Cikkszám: XS1930-12HP-ZZ0101F

Ár:

527 390 Ft



Garancia: 5 Év

	XS1930-10	XS1930-12HP
Leírás		
Termék neve	8-port Multi-Gigabit Smart Menedzselt Switch with 2 SFP+ Uplink	8-port Multi-Gigabit Smart Menedzselt PoE Switch 2 10GbE és 2 SFP+ Uplink
Switch osztály	Smart menedzselt	Smart menedzselt
Port sűrűség		
Portok száma	10	12
100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet (RJ-45)	8	10
10-Gigabit SFP+	2	2
PoE		
PoE portok	-	8
Total PoE budget (watt szerint)	-	375
IEEE 802.3bt (PoE++)	-	Yes
Teljesítmény		
Switching kapacitás (Gbps)	200	240
Továbbítási arány (Mpps)	148.8	178.5
Packet buffer (byte)	2 MB	2 MB
MAC address table	16 K	16 K
L3 továbbító lap	Max. 512 IPv4 belépő; Max. 512 IPv4 belépő	Max. 512 IPv4 belépő; Max. 512 IPv4 belépő
Routing table	32	32
IP interfész	32/32	32/32
Flash/RAM	32 MB/256 MB	32 MB/256 MB
Erőforrás igény		
Input	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Max. energiaigény (watt)	44.3	493
Fizikai specifikációk		
Elem	Méretek (WxDxH)(mm/in.): 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 Súly (kg/lb.): 2.4/5.29	Méretek (WxDxH)(mm/in.): 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 Súly (kg/lb.): 2.8/6.17
Csomagolás	Méretek (WxDxH)(mm/in.): 484 x 337 x 79/19.06 x 13.27 x 3.11 Súly (kg/lb.): 3.5/7.72	Méretek (WxDxH)(mm/in.): 484 x 337 x 79/19.06 x 13.27 x 3.11 Súly (kg/lb.): 4.0/8.82
Tartalmazott kiegészítők	• Tápkábel • Rack szerelőkészlet	

Környezeti specifikációk

Működés	Hőmérséklet -20°C-tól 50°C-ig/-4°F-tól 122°F-ig	
	Nedvesség 5%-tól 95%-ig (nem cseppfolyós)	
Tárolás	Hőmérséklet -40°C-tól 70°C-ig/-40°F-tól 158°F-ig	
	Nedvesség 5%-tól 95%-ig (nem cseppfolyós)	
MTBF (hr)	778,690	582,873
Hőelvezetés (BTU/hr)	151.06	1,681.13
Akuszti kus zaj (min/max, dBA)	28/50	28.3/50.8

Gyártó	Zyxel
--------	-------