

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect



Cikkszám: SMC1000IC

Ár:

265 810 Ft

Garancia: 2 Év Kimeneti teljesítménykapacitás 600Watt / 1.0 kVA Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) 600Watt / 1.0 kVA Névleges kimeneti feszültség 230V Kimeneti feszültség torzulás Kevesebb mint 5% Kimeneti frekvencia (fo tápellátó hálózattal szinkronizálva) 50/60Hz +/- 3 Hz Egyéb kimeneti feszültségek 220, 240 Topológia Vonalinteraktív A hullámforma típusa Szinuszhullám Kimeneti csatlakozások (8) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék) (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék) Átviteli idő 6ms typical : 10ms maximum Bemeneti Névleges bemeneti feszültség 230V Bemeneti frekvencia 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés) Bemeneti csatlakozás típusa IEC-320 C14 Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre 180 - 287V Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre 170 - 300V Egyéb bemeneti feszültségek 220, 240 Akkumulátorok és futásido Akkumulátor típusa Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittal: szivárgásmentes Jellemző újratöltési idő 3óra (órák) Csereakkumulátor APCRBC142 Várható akkumulátor-élettartam (év) 05.márc Csereakkumulátorok száma 1 Futásidő View Runtime Graph View Runtime Chart Kommunikáció és vezérlés Interfész port (ok) RJ-45 Serial , USB Vezérlőpult Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval Riasztási funkciók Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) -- Túlfeszültség védelem és szűrés Surge energy rating 455Joule Szűrés Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Fizikai Maximális magasság-méretek 219mm , 21.9cm Maximális szélességek 171mm , 17.1cm Maximális mélység méretek 439mm , 43.9cm Nettó súly 17.27kg Szállítási súly 19.55kg Szállítási magasság 376mm , 37.6cm Szállítási szélesség 328mm , 32.8cm Szállítási mélység 595mm , 59.5cm Szín Black Master Carton Units 1.0 Egységek száma raklaponként 18.0 Környezetvédelem Működési hőmérséklet 0 - 40 °C Viszonylagos üzemi nedvességtartalom 0 - 95 % Üzemelési magasság 0-3000méter Tárolási hőmérséklet -15 - 45 °C Tárolási viszonylagos nedvességtartalom 0 - 95 % Tárolási magasság 0-15000méter Hallható zaj az egység felületétől 1 mééterre 41.0dBA Online hőveszteség 100.0BTU/hr Megfelelőség Engedélyek CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE Garanciális feltételek 2 éves javítási vagy cseregarancia