

TP-Link EAP683 LR AX6000 Tri-Band Wi-Fi PoE access
point



5952Mb/s, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axHE160 (Wi-Fi 6E), LAN (2,5Gb/s): 1 port, 5dBi, Mesh Wi-Fi, energiafelhasználás: 20,43W, smart home, fehér
Cikkszám: EAP683 LR

Ár:

133 670 Ft

Garancia: 5 Év

HARDVER JELLEMZŐK

Csatlakozások
Gomb

- 1× 2.5 Gigabit PoE+ Port
- Reset
- 802.3at PoE
- 12 V / 2 A DC

Hálózati tápegység

- Note:Power adapter is not included.
- EU: 20.43W
 - US: 23.69W

Energiafelvétel

Méreték (Sz x Mé x Ma)8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm)

Antenna típusa

- Internal Omni
- 2.4 GHz: 4× 4 dBi
 - 5 GHz: 4× 5 dBi
- Ceiling /Wall Mounting (Kits included)

Felszerelés

VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK

Concurrent Clients

512**

Wi-Fi sztenderd

IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Frekvencia

2.4 GHz and 5 GHz

Adatátvitel

- 5 GHz: Up to 4804 Mbps
- 2.4 GHz: Up to 1148 Mbps
- 1024-QAM
- 4× Longer OFDM Symbol
- OFDMA
- Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band)
- Enable/Disable Wireless Radio
- Automatic Channel Assignment
- Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm)
- QoS(WMM)
- MU-MIMO
- HE160 (160 MHz Bandwidth)†
- Seamless Roaming §
- Omada Mesh§
- Band Steering
- Load Balance
- Airtime Fairness
- Beamforming
- Rate Limit
- Reboot Schedule

Vezeték nélküli funkciók

	• Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client • Captive Portal Authentication[§] • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients
Vezeték nélküli biztonság	• SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP) <28 dBm(5 GHz, band3, EIRP)
Átviteli teljesítmény	• FCC: <26 dBm (2.4 GHz) <26 dBm (5 GHz)
VEZÉRLÉS	
Omada App	Yes
Centralized Management	• Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller
Cloud Access	Yes. Require the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller.
Riasztás e-mailben	Yes
LED ki/bekapcsolás	Yes
Mac-cím alapú vezérlés	Yes
SNMP	v1, v2c, v3
Syslog helyi/távoli	Local/Remote Syslog
SSH	Yes
Webes felelőletű vezérlés	HTTP/HTTPS
L3 Management	Yes
Multi-site vezérlés	Yes
Management VLAN	Yes
Zero-Touch Provisioning	Yes. Require the use of Omada Cloud-Based Controller.
EGYÉB JELLEMZŐK	
Tanúsítványok	CE,FCC,RoHS • EAP683 LR
Csomagolás tartalma	• Ceiling/Wall Mounting Kits • Installation Guide
Rendszerkövetelmény	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux • Operating Temperature: 0–40 ° (32–104 °) • Storage Temperature: -40–70 ° (-40–158 °) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing
Környezet	

energiafelhasználás	20.43
LAN (2,5Gb/s)	1
Mesh Wi-Fi	Van
PoE port	1
smart home	Van
Tri-Band	Van

Wi-Fi átviteli sebesség	5952
Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axHE160 (Wi-Fi 6E)
Wi-Fi titkosítás	WPA3;WPA3-Enterprise;WPA2-PSK;WPA2-Enterprise
Gyártó	TP-Link
antenna nyeresége	5
antenna típusa	belső
PoE	Van
WI-FI	Van
szín	fehér