

Canon PIXMA TS3450 színes multifunkciós tintasugaras nyomtató

fotónyomtató, másoló, szkennel, A4, 4800x1200 DPI, USB2.0, Wi-Fi, fekete, 4kg

Cikkszám: 4463C006AA

Ár:

25 990 Ft



Garancia: 12 Hónap Funkciók: Nyomtatás, másolás, beolvasás Nyomtatási felbontás: Max. 4800×600 dpi
Nyomtatási technológia: 2 FINE kazetta (fekete és színes) Tintasugaras rendszer: 2 pl-es (min.) tintacseppekkel
Fekete-fehér nyomtatás sebessége: kb. 8,0 kép/perc Színes nyomtatás sebessége: kb. 4,0 kép/perc Kétoldalas
nyomtatás: Kézi működtetés PAPIRTÁMOGATÁS Papírtípusok: Normál papír, Borítékok, Photo Paper Plus Glossy II
(PP-201), Photo Paper Glossy „Everyday Use” (GP-501) Maximális papírbemeneti kapacitás: Hátsó tálca: max. 60 lap
(normál papír) Papírméret: A4, A5, B5, 10×15 cm, 13×18 cm, boríték (DL, COM10), Letter, Legal Papír tömege:
Normál papír: 64–105 g/m² Canon fotópapír: max. 275 g/m² A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI Lapolvasó típusa:
CIS síkágys fénykép- és dokumentumszkennel Lapolvasó felbontása (optikai): 600×1200 dpi A4 beolvasási
sebesség: kb. 14 másodperc Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti) Színes: 48 bit/24 bit Szürkeárnyaltos:
16 bit/8 bit Maximális dokumentumméret: 216×297 mm A MÁSOLO MŰSZAKI JELLEMZŐI Másolási sebesség
sFCOT: kb. 31 másodperc sESAT: kb. 1,6 kép/perc Többszörös másolás 21 példány (max.) Másolási funkciók:
Dokumentummásolás (normál papír) CSATLAKOZÓK Csatlakozó típusa – PC/Mac Nagy sebességű USB (B típusú
port) SZOFTVER Támogatott operációs rendszerek: Windows 8, Windows 7 , Windows Vista, Windows XP SP3 (csak
32 bites), Mac OS X 10.6.8 vagy újabb Támogatott mobilrendszerek: Windows RT Minimális
rendszerkövetelmények: Windows: 3 GB lemezterület, Internet Explorer 8 Mac: internetcsatlakozás, 1,5 GB
lemezterület, Safari 5 Monitor: 1024×768 XGA FIZIKAI JELLEMZŐK Tömeg kb. 3,5 kg Méretek (szé×mé×ma): 426 x
306 x 145 mm Üzemi hőmérséklet 5 és 35 Celsius között Üzemi páratartalom: 10–90% relatív páratartalom
(páralecsapódás nélkül) Áramellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz Áramfelvétel: Készenléti állapotban: kb. 1,0 W (ha a
lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva), Kikapcsolt állapotban: kb. 0,4 W , Másolás: kb. 9 W