

Legrand KEOR SPE RT 1000VA 2U rack UPS szünetmentes tápegység

1000VA, 800W, LED, menedzselhető, USB2.0, soros port, szünetmentes aljzat

Cikkszám: 311067

Ár:

221 130 Ft



Garancia: 2 Év

Részleges védelem:

túlterhelés, rövidzárlat, rövid és hosszú idejű túlfeszültségek, feszültség ingadozás, alacsony hálózati feszültség, EMI/RFI zavar valamint áramkimaradás ellen

Beépített automatikus feszültség szabályzóval szerelve (AVR):

zéles bemeneti feszültség tolerancia, amelyen belül az AVR stabilizálja a kimeneti feszültséget az inverter és akkumulátor használat nélkül megnövelve ezzel azok élettartamát

Három színű LED sor az UPS állapotának egyértelmű jelzésére:

zöld: minden rendben; *narancs*: kimenet megtáplálva, de valamilyen hiba van, amelynek felülvizsgálata mihamarabb ajánlott; *piros*: kimenet nincs megtáplálva, azonnali beavatkozás szükséges)

Hot-swap cserélhető akkumulátorok

Mérési adatok:

bemeneti/kimeneti feszültség és frekvencia, hatásos és látszólagos teljesítmény, kiterhelési szint [%], akkumulátor feszültség, akkumulátor töltöttségi szint [%] áthidalási idő, belső hőmérséklet

5 nyomógombos, LCD kijelzővel, amely lehetővé teszi a helyi diagnosztikát valamint alapvető beállítások helyi módosítását továbbá hibaüzenetek kijelzését

Széles bemeneti feszültség és frekvencia tartomány

Kommunikációs portok:

USB + RS232 (WEB/SNMP interfésszel egyidejűleg képes működni)

WEB/SNMP kártya fogadására alkalmas, amely lehetővé teszi a távfelügyelet megvalósítását, hibaüzenetek küldését (SMS, PopUP, e-mail) továbbá

szerverek számára lekapcsoló vagy egyéb parancsok küldését

Tűzvédelmi lekapcsolóval szerelve (EPO): kijelzőről beállítható NO vagy NC állapot

Két darab száraz-kontaktus kimenettel ellátva: bementi hiba és alacsony akkumulátor szint

Kimenetek két csoportra osztva: egyik csoport programozható míg a másik fix

Akkumulátor: töltés kikapcsolt állapotban egyaránt; automatikus akkumulátor önteszt; UPS visszakapcsolás teljes lemerülést követően a tápellátás visszatérésekor

Ingyenesen letölthető diagnosztikai, önteszt és lekapcsoló **szoftver:** UPS Communicator

Teljesen plug&play kialakítás

Kiemelt akkumulátor kezelés (ABM)

Hidegindításra (akkumulátoros indításra) képes

Halk működés

Szünetmentes doboza tartalmazza az alábbi kiegészítőket:

- háztartási dugvillás betápláló kábel (1 db)
- Kimeneti kábel (1 db 1,2 méter): 750/1000/1500 VA változatok esetén C13-C14; 2 és 3kVA esetén C19-C20
- USB-A - USB-B kommunikációs kábel (1 db 1,5 m)
- EPO sorkapocs rövidzárral; használati utasítás

áthidalási idő	8
kimenő hálózati C13 aljzat	8
látszólagos teljesítmény	1000
rack méret	2
szünetmentes aljzat	8
topológia	vonalinteraktív
Gyártó	Legrand
akkumulátorok száma	3
feszültség	230
frekvencia tartomány	50/60Hz
hullámforma típus	tiszta szinuszhullám
menedzselhető	Van
rack	Van
soros port	1
széria	KEOR SPE RT
teljesítmény	800
tömeg	17 kg
USB2.0	Van
visszajelzés	LED
szín	fekete