

TP-Link EAP211-Bridge kültéri Wi-Fi PoE access point kit
(2db)



867Mb/s, IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), LAN (1Gb/s): 3 port, antennák száma:
2db, 7dBi, átviteli hatótávolság: 1000m, Mesh Wi-Fi, energiafelhasználás:
11,5W, fehér, IP65

Cikkszám: EAP211-BRIDGE KIT

Ár:

94 930 Ft

Garancia: 5 Év

HARDVER JELLEMZŐK

Csatlakozások	3x Gigabit Ethernet Ports
Gomb	Reset
Hálózati tápegység	12V DC / 24V Passive PoE (Passive PoE adapter included.)
Méreték (Sz x Mé x Ma)	8.8 x 3.1 x 2.4 in (224 x 79 x 60 mm)
Antenna típusa	Internal 2x2 Dual-polarized directional MIMO antennas 5 GHz: 7.0 dBi
Felszerelés	Pole Mounting (Accessories included)

VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK

Wi-Fi sztenderd	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frekvencia	5 GHz
Adatátvitel	5 GHz: Up to 867 Mbps

Vezeték nélküli funkciók

- Mesh*4
- MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL
- Load Balance
- Beamforming
- Airtime Fairness
- Multiple SSIDs:8
- Wireless Statistics
- Wireless Schedule
- Reboot Schedule
- RADIUS Accounting
- MAC Authentication
- Static IP/Dynamic IP
- VLAN
- Access Control
- Rogue AP Detection

Vezeték nélküli biztonság

- Captive Portal Authentication*4
- Maximum number of MAC Filter: 4,000
- WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise
- CE:
<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP);
<30dBm (5 GHz band3, EIRP);

Átviteli teljesítmény

- FCC:
<22dBm (5 GHz band1/4)

VEZÉRLÉS

Omada App

Yes

Restore & Backup	Yes
Firmware update via Web	Yes
NTP	Yes
Centralized Management	• Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller
Cloud Access	Yes. Require the use of OC300, OC200, the Omada Software Controller, or Omada Cloud-Based Controller.
LED ki/bekapcsolás	Yes
Mac-cím alapú vezérlés	Yes
SNMP	v1, v2c, v3
SSH	Yes
Webes felelőletű vezérlés	Yes
EGYÉB JELLEMZŐK	
Tanúsítványok	CE, FCC, RoHS • EAP211-Bridge KIT • Passive PoE Adapter
Csomagolás tartalma	• Power Cord • Installation Guide • Mounting Kit • Operating Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F); • Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing
Környezet	

cikk kiegészítés	IP65
energiafelhasználás	11.5
LAN (1Gb/s)	3
Mesh Wi-Fi	Van
PoE port	1
Wi-Fi átviteli sebesség	867
Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)
Wi-Fi titkosítás	WPA2-PSK;WPA2-Enterprise
Gyártó	TP-Link
antenna nyeresége	7
antenna típusa	belső
antennák száma	2
átviteli hatótávolság	1000
cikknév kiegészítés	(2db)
kit	Van
kültéri	Van
PoE	Van

Wi-Fi	Van
szín	fehér