

TP-Link TL-SG1006PP PoE switch

LAN (1Gb/s): 6 port, energiafelhasználás: 71,46W, szürke

Cikkszám: TL-SG1006PP

Ár:

32 950 Ft



Garancia: 5 Év

HARDVER JELLEMZŐK

Felület

- 6x 10/100/1000 Mbps RJ45 portok
- AUTOMATIKUS egyeztetés
- AUTO MDI/MDIX
- 10BASE-T: UTP kategória 3, 4, 5 kábel (maximum 100 m)
- EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100 m)

Hálózati média

- 100BASE-TX: UTP kategória 5, 5e kábel (maximum 100 m)
- EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)
- 1000BASE-T: UTP kategória 5, 5e, 6 vagy magasabb kábel (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)

Ventilátor mennyisége

Ventilátor nélküli

Külső tápegység

Külső tápadapter (kimenet: 53,5 VDC / 1,31 A)

Csomagtovábbítási sebesség

8,928 Mpps

PoE portok (RJ45)

• Az 1. port megfelel a 802.3af/at/bt szabványnak; A 2-4 portok megfelelnek a 802.3af/at szabványnak • Tápegység: 64 W

Mac címtáblázat

4K

Kapcsolási kapacitás

12 Gbps

Méretek (Sz x Mé x Ma)

6,2x4,0x1,0 hüvelyk (158x101x25 mm)

Maximális

energiafogyasztás

- 4,75 W (220/50 Hz. PD nincs csatlakoztatva)
- 71,46 W (220/50 Hz. 64 W PD csatlakoztatva)
- 16,20 BTU/h (220/50 Hz. nincs PD csatlakoztatva)
- 243,68 BTU/h (220/50 Hz. 64 W PD csatlakoztatva)

Max hőleadás

SZOFTVER JELLEMZŐI

- Kompatibilis az IEEE 802.3af/at/bt kompatibilis PD-kkel
- Mac-címek automatikus tanulása és automatikus öregítése
- IEEE 802.3x Flow Control

Speciális funkciók

- 802.1p/DSCP QoS
- IGMP Snooping
- Mód kiterjesztés gomb (1-2-es portok, 250-ig) m PoE tápegység és adatátvitel)
- PoE automatikus helyreállítás (1-4 portok)

Átviteli módszer

Tárolás-és-továbbítás

EGYÉB

Tanúsítvány

FCC, CE, RoHS
• TL-SG1006PP

Csomag tartalma

- Tápadapter
- Telepítési útmutató
- Üzemi hőmérséklet: 0-40 ° (32-104 °);

Környezet

- Tárolási hőmérséklet: -40–70 ° (-40–158 °)
- Üzemi páratartalom: 10–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó
- Tárolási páratartalom: 5–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Gyártó

TP-Link