

TP-Link Archer AX53 AX3000 Dual-Band Wi-Fi router



3000Mb/s, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), WAN (1Gb/s): 1 port, LAN (1Gb/s): 4 port, antennák száma: 4db, Mesh Wi-Fi, fekete

Cikkszám: ARCHER AX53

Ár:

35 630 Ft

Garancia: 3 Év

Szabványok

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

WiFi
sebességek

AX3000

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)
2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

3 hálósobás házak

WiFi tartomány

4x Rögzített, nagy teljesítményű antennák
Több antenna jelerősítő tömböt alkot, hogy több irányt és nagyobb területet

fedjen le Nyalábformálás
A vezeték nélküli jelerősség a kliensek felé koncentrálna a WiFi hatótávolság bővítése érdekében

Nagy teljesítményű FEM
Javítja az átviteli teljesítményt a jellefedettség erősítésére
Magas

WiFi kapacitás

Kétsávos
Eszközök különböző sávokhoz való hozzárendelése az optimális teljesítmény érdekében

OFDMA
Egyidejűleg kommunikál több Wi-Fi 6-klienssel 6

méltányos adási idő
Növeli a hálózat hatékonyságát a túlzott kihasználtság korlátozásával

DFS
Hozzáférés egy extra sávhoz a torlódás csökkentése érdekében

Munkamódok

4 Stream
Csatlakoztassa eszközeit nagyobb sáv szélességhez
Router mód
Hozzáférsi pont mód

HARDVER
Processzor

Kétfmagos CPU

Ethernet portok	1× Gigabit WAN port 4× Gigabit LAN port
Gombok	Wi-Fi/WPS gomb Be-/kikapcsoló gomb LED be-/kikapcsoló gomb Reset gomb
Erő	12 V ? 2 A
BIZTONSÁG	
WiFi titkosítás	WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise SPI tűzfal hozzáférés-vezérlés IP- és MAC- kötésű alkalmazásréteg-átjáró
Hálózati biztonság	HomeShield biztonság Valós idejű IoT-védelem Rosszindulatú webhelyblokkoló behatolás-megelőzési rendszer DDoS támadás-megelőzési otthoni hálózati szkennel
Vendéghálózat	1×5 GHz-es vendéghálózat 1×2,4 GHz-es vendéghálózat
VPN szerver	OpenVPN PPTP VPN
SZOFTVER	
Protokollok	IPv4 IPv6
Szervizkészletek	HomeShield További információ>
OneMesh™	A OneMesh™ támogatása Anélkül, hogy lecserélné meglévő eszközeit vagy teljesen új WiFi ökoszisztémát vásárolna, a OneMesh™ a TP-Link OneMesh™ termékek segítségével rugalmasabb hálózatot hoz létre, amely lefedi az egész otthonát. További információ> Minden OneMesh-termék>
	HomeShield szülői felügyelet
Szülői felügyelet	Egyedi profilok Professional Content Filter Library családi idő Lefekvés Off Time Idő jutalmak Family Online Idő Copyright Szünet az interneten heti és havi jelentések Dinamikus IP Statikus IP
WAN típusok	PPPoE PPTP L2TP
Szolgáltatás minősége	QoS eszköz szerint
Felhőszolgáltatás	Automatikus firmware frissítés OTA Firmware frissítés TP-Link ID DDNS

NAT továbbítás	Port Forwarding
	Port Triggering
	DMZ
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping
	Bridge
DHCP	Tag VLAN
	Címfoglalás
	DHCP-klienslista-kiszolgáló
DDNS	TP-Link
	NO-IP
	DynDNS
Menedzsment	Tether App
	Webpage
FIZIKAI	Check Web Emulator>
Méreték (Sz × M × Ma)	10,2 × 5,3 × 1,6
	hüvelyk (260,2 × 135 × 41,6 mm)
Csomag tartalma	Vezeték nélküli router Archer AX53
	hálózati adapter
	RJ45 Ethernet kábel
EGYÉB	Gyors telepítési útmutató
	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ vagy más JavaScript-kompatibilis böngésző
rendszerkövetelmények	
	Kábel vagy DSL modem (ha szükséges)
Tanúsítványok	Előfizetés internetszolgáltatónál (internet-hozzáféréshez)
	FCC, CE, RoHS
Környezet	Üzemi hőmérséklet: 0?~40? (32? ~104?)
	Tárolási hőmérséklet: -40?~70? (-40? ~158?)
	Üzemi páratartalom: 10%~90% nem kondenzálódó
	Tárolási páratartalom: 5%~90 % nem lecsapódó
TESZT ADAT	
WiFi átviteli teljesítmény	CE:
	<20 dBm (2,4 GHz); <23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz); <30 dBm (5,47 GHz ~ 5,725 GHz)
	FCC:
	<30 dBm (2,4 GHz és 5,15 GHz ~ 5,25 GHz és 5,725 GHz ~ 5,825 GHz)
	2,4 GHz:
	11ac VHT20_MCS0: -96dBm
	11ac VHT20_MCS8: -74dB
	11ac VHT40_MCS0: -94dBm
	11ac VHT40_MCS9: -70dB
	11ax HE20_MCS0: -96dBm
	11ax HE20_MCS11: -66dBm
	11ax HE40_MCS0: -93dBm
	11ax HE40_MCS11: -63dBm
	5GHz:
	11ac VHT20_MCS0: -97dBm
	11ac VHT20_MCS8: -75dBm
WiFi vétel érzékenysége	11ac VHT40_MCS0: -94dBm
	11ac VHT40_MCS9: -70dBm
	11ac VHT80_MCS0: -91dBm
	11ac VHT80_MCS9: -67dBm
	11ac VHT160_MCS0: -88dBm
	11ac VHT160_MCS9: -63dBm
	11ax HE20_MCS0: -97dBm
	11ax HE20_MCS11: -66dBm

11ax HE40_MCS0: -94dBm
11ax HE40_MCS11: -63dBm
11ax HE80_MCS0: -91dBm
11ax HE80_MCS11: -61dBm
11ax HE160_MCS0: -87dBm
11ax HE160_MCS11: -58dBm

Gyártó

TP-Link