

Thermaltake View 270 TG ARGB Snow táp nélküli ablakos Mid Tower számítógépház fehér



alsó táp, 2,5" hely: 2db, 3,5" belső hely: 2db, bővítőhely: 7db, USB-C: 1db, USB3.0: 2db, 140mm-es hűtő: 1db, világítás: ARGB, RGB-sync, Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX

Cikkszám: CA-1Y7-00M6WN-00

Ár:

47 710 Ft

A View 270 TG ARGB Mid Tower Chassis egy ATX tok, amely az elképesztő látványhoz készült, és amely edzett üvegből készült elülső és bal oldali panellel rendelkezik, valamint egy előre telepített CT140 ARGB Sync PC-hűtő ventilátorral a hátulján.

View 270 TG ARGB középső toronyház

A View 270 TG ARGB Mid Tower Chassis egy ATX ház, amely edzett üvegből készült elülső és bal oldali panellel rendelkezik, és hátul egy előre telepített CT140 ARGB Sync PC hűtőventilátorral érkezik. RGB-világítása az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplapi szoftverével vezérelhető. Ezenkívül akár kilenc 120 mm-es ventilátor is beszerelhető a házba, és akár egy 360 mm-es radiátor is elhelyezhető a View 270 TG ARGB Mid Tower Chassis tetején.

Edzett üveg elülső és bal oldali panelek

A View 270 TG ARGB-t a jobb láthatóság érdekében tervezték, így a felhasználók az edzett üveg elülső és bal oldali panelen keresztül élvezhetik rendszerüket.

Akár 360 mm-es radiátor támogatása a tetején

A jó hűtési támogatást biztosító View 270 TG ARGB tetejére a felhasználók 360 mm-es radiátort helyezhetnek.

Egy CT140 ARGB Sync PC-hűtő ventilátor előre telepítve

A View 270 TG ARGB Mid Tower házhoz egy CT140 ARGB Sync PC-hűtő ventilátor van előre telepítve a hátoldalon. Lenyűgöző fényhatásai az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplapi szoftverével vezérelhetők.

Beépített tápegység takarólemez

A View 270 TG ARGB Mid Tower ház teljes hosszúságú tápegységfedéllel rendelkezik, amely rengeteg helyet biztosít a kábelek elrejtéséhez, miközben a merevlemez és a tápegység számára szabad légáramlást biztosít.

A tárhely mennyisége teljesen Öntől függ

A tárolókompatibilitás tekintetében a View 270 TG ARGB maximálisan támogatja az összesen legfeljebb két 2,5"-os SSD vagy két 3,5"-os HDD meghajtót.

Praktikus I/O-portok

Két USB 3.0, egy USB 3.2 Gen 2 Type C és HD Audio port a felső panelen kapott helyet, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.

Gyártó	THERMALTAKE
--------	-------------