

## Delock PCI expressz x16 kártya mobil-rack 2 x M.2 NVMe SSD-hez - elágazás

Cikkszám: 47042

Ár:

**111 130 Ft**



**Garancia: 3 Év** Leírás Ez a Delock mobil állvány beépíthető egy személyi számítógép csatlakoztatójába és biztosít két M.2 csatlakozási felületet 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formában. A SSD gyors cseréje A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD gyorsan és könnyen cserélhető. Például az adatok biztonsági mentése kivehető és biztonságos helyen tárolható. Tálca kulcs zárral és rugókkal A mobil rack kulcszárral van ellátva, ami megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. A fém stabil hordozó rendelkezik rugókkal a tetején és az alján, amely csökkenti a rezgést és így támogatja a mobil eszközöket. Megjegyzés Különös figyelmet kell fordítani hogy a sín tökéletesen csatlakoztatva van, különben az SSD-hez nem létesíthető kapcsolat. PCIe elválasztás nélkül csak a kártya első M.2 csatlakozónyílása használható. Műszaki adatok Csatlakozó: PCIe kártya: 1 x PCI Express x16, V4.0 2 x M.2 M-kulcs nyílás M.2 tálca: 1 x M.2 M-kulcs dugó 1 x M.2 M-kulcs nyílás Csatolófelület: PCIe / NVMe M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott 2 db hűtőventillátor 2 x LED kijelző Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik M.2 tálca fémből Támogatja a NVMe Express (NVMe) használatát Támogatja a S.M.A.R.T. használatát Működési hőmérséklet: -40 C ~ 85 C Rendszerkövetelmények Linux Kernel 6.2 vagy újabb Windows 10/10-64/11 Windows Server 2022 PC egy szabad PCI Express x16 / x32 illesztőhellyel A csomag tartalma Mobil keret 2 x M.2 tálca Hűtőborda 2 x csavar IM 2,0 x 4,0 mm, fej 5,0 mm 2 x kulcs Használati utasítás Csomag Doboz

Gyártó

Delock