

MikroTik NetMetal AX3000 kültéri Dual-Band Wi-Fi PoE access point



2974Mb/s, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), LAN (1Gb/s): 1 port, USB2.0, SFP: 1db, SIM kártya foglalat, 7,1dBi, energiafelhasználás: 25W, szürke, miniPCI-e, IP66

Cikkszám: L23UGSR-5HAXD2HAXD-NM

Ár:

84 930 Ft

Garancia: 24 Hónap Megj.: NetMetal ax kétsávós 2,4/5 GHz bázis állomás, WiFi6

Specifikációk

Részletek

Termékkód	L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM
Architektúra	ARM 64bit
CPU	IPQ-5010
CPU-magok száma	2
CPU névleges frekvencia	800 MHz
RouterOS licenc	4
Operációs rendszer	RouterOS v7
RAM mérete	256 MB
Tárolási méret	128 MB
Tárolás típusa	NAND
MTBF	Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on
Vizsgált környezeti hőmérséklet	-40°C és 70°C között

Tápellátás

Részletek

DC bemenetek száma	2 (DC jack, PoE-IN)
DC jack bemenet Feszültség	12-28 V
Max. energiafogyasztás	25 W
Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül	12 W
Hűtés típusa	Passzív
PoE bemenet	Passzív PoE
PoE bemeneti feszültségben	18-28 V

Vezeték nélküli specifikációk

Részletek

Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség	574 Mbit/s
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma	2
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok	802.11b/g/n/ax
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell	IPQ-5010
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció	Wi-Fi 6
Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség	2400 Mbit/s
Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma	2
Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok	802.11a/n/ac/ax

Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell

VCN-6102

Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció

Wi-Fi 6

Ethernet

Részletek

10/100/1000 Ethernet portok1

Fiber

Részletek

SFP portok1 (2,5G támogatott)

Perifériák

Részletek

SIM-foglalatok száma1 modem (nano SIM)

MiniPCI-e bővítőhelyek1

USB-portok száma1

USB tápellátás visszaállításalgen

USB-nyílás típusaA típusú USB

Max. USB áramerősség (A)1.5

Egyéb

Részletek

PCB hőmérséklet-monitorlgen

Feszültségfigyelőlgen

Csipogólgen

Tanúsítványok

Részletek

TanúsításCE, FCC, IC, EAC, ROHS

IP66

Vezeték nélküli specifikációk

2,4 GHz Adás (dBm)Érzékenység fogadása

1 MBit/s	27	-100
11 MBit/s	27	-94
6 MBit/s	29	-96
54 MBit/s	27	-80
MCS0	29	-96
MCS7	26	-75
MCS9	24	-70
MCS11	22	-67

5 GHz Adás (dBm)Érzékenység fogadása

6 MBit/s	28	-96
54 MBit/s	26	-80
MCS0	28	-96
MCS7	25	-75
MCS9	23	-70
MCS11	20	-67

- Csomag tartalma

□ 24V 1.2A hálózati adapter

• □ Gigabites PoE injektor

- ☐ Fém gyűrű (egy)
- ☐ DIN rögzítés (K-27)

cikk kiegészítés	miniPCI-e, IP66
Dual-Band	Van
energiafelhasználás	25
LAN (1Gb/s)	1
PoE port	1
SFP	1
SIM kártya foglalat	Van
Wi-Fi átviteli sebesség	2974
Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Gyártó	MikroTik
antenna nyeresége	7.1
antenna típusa	belső
kültéri	Van
PoE	Van
USB2.0	1
WI-FI	Van
szín	szürke