

MikroTik LtAP mini LTE (2024) kültéri Wi-Fi PoE 4G/LTE access point kit



300Mb/s, IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), LAN (100Mb/s): 1 port, USB2.0, soros port, SIM kártya foglalat, 4G/LTE, antennák száma: 1db, 1,5dBi, energiafelhasználás: 8W, fekete, miniPCI-e, GPS, IP54

Cikkszám: RB912R-2ND-LTM&EC200A

Ár:

50 640 Ft

Garancia: 24 Hónap Megj.: LtAP mini LTE kit 2024, 802.11n wifi, 2x SIM, 10/100 Mbps RJ45 port, GPS

Specifikációk

Részletek

Termékkód	RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU
Architektúra	MIPSBE
CPU	QCA9531
CPU-magok száma	1
CPU névleges frekvencia	650 MHz
RouterOS licenc	4
Operációs rendszer	RouterOS v7
RAM mérete	64 MB
Tárolási méret	16 MB
Tárolás típusa	FLASH
MTBF	Körülbelül 100 000 óra 25 °C-on
Vizsgált környezeti hőmérséklet	-40°C és 70°C között

Tápellátás

Részletek

MicroUSB bemeneti feszültség	5 V
DC bemenetek száma	3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)
DC jack bemenet Feszültség	8-30 V
Max. energiafogyasztás	8 W
Hűtés típusa	Passzív
PoE bemenet	802.3af/at
PoE bemeneti feszültségben	12-57 V

Mobile

Részletek

2G kategória	Class 12
2G sávok	8 (900 MHz) / 3 (1800 MHz)
3G kategória	R7 (21Mbps letöltési sebesség, 5.76Mbps feltöltés)
3G sávok	5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 1 (2100 MHz)
LTE kategória	4 (150Mbps letöltési sebesség, 50Mbps feltöltés)
MIMO DL	2x2
MIMO UL	1x1
LTE FDD	20 (800 MHz) / 8 (900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 1 (2100 MHz) / 7 (2600 MHz) / 5 (850 MHz) / 28 (700

sávok	MHz)
LTE TDD sávok	40 (2300 MHz) / 38 (2600 MHz) / 41 (2500 MHz)
TAC	86314105

Vezeték nélküli specifikációk

Részletek

Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség	300 Mbit/s
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma	2
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok	802.11b/g/n
Antenna nyereség dBi 2,4 GHz	1.5
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell	QCA9531
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció	Wi-Fi 4

Ethernet

Részletek

10/100 Ethernet portok	1
------------------------	---

Perifériák

Részletek

SIM-foglalatok száma	2 modem (Mini SIM)
MiniPCI-e bővítőhelyek	1
Soros konzol portja	RS232

Más

Részletek

Mód gomb	Igen
GNSS-szabványok	GPS
GPS RF csatlakozó típusa	UFL

Tanúsítványok

Részletek

Tanúsítás	CE, E-MARK, EAC, ROHS
IP	IP54

Csomag tartalma

- □ 24V 1.2A hálózati adapter
- □ PoE injektor
- □ Külső DC kábel
- □ K-52 rögzítőkészlet

cikk kiegészítés	miniPCI-e, GPS, IP54
energiafelhasználás	8
LAN (100Mb/s)	1
SIM kártya foglalat	Van
Wi-Fi átviteli sebesség	300

Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
Gyártó	MikroTik
antenna nyeresége	1.5
antenna típusa	belső
antennák száma	1
kit	Van
kültéri	Van
mobil internet	4G/LTE
PoE	Van
soros port	1
USB2.0	1
WI-FI	Van
szín	fekete