

Benq MH773 DLP projektor

16:9, 1920x1080 (FHD), 20000:1, 4000lm, LAN, USB2.0, D-Sub, HDMI, COM port, hangszóró

Cikkszám: 9H.JGT77.1HE

Ár:

370 820 Ft



Garancia: 3 Év

Üzleti projektor 4000 lm fényárammal, Full HD felbontással és hálózati csatlakoztatással | MH733

Megjelenítés

Vetítőrendszer	DLP
Felbontás	1080p(1920x 1080)
Támogatott felbontás	VGA (640 x 480) - WUXGA_RB (1920 x 1200)
Fényáram (ANSI lumen)	4,000 Lumens
Kontrasztarány (FOFO)	20,000:1
Színmegjelenítés	30 bit (1,07 milliárd szín)
Natív képarány	Natív: 16:9 (5-féle képarány választható)
Fényforrás	Lámpa
Fényforrás teljesítménye	240 W
Fényforrás élettartama*	Normál üzemmód: 4000 óra, Energiatakarékos üzemmód: 8000 óra, SmartEco üzemmód: 8000 óra, LampSave üzemmód: 15000 óra

Optikai jellemzők

Vetítési arány	1.15-1.5
Zoom arány	1.3:1
Objektív	F=2,59~2,87, f=16,88~21,88
Trapéztorzítás-korrekcio	2D trapéztorzítás-korrekcio, függőleges ±30 fok, vízszintes ±20 fok, automatikus függőleges trapéztorzítás-korrekcio
Vetítési eltolás**	105%±2.5% (Full-Height)
Vetített kép mérete (átlósan)	60"~180"
Képméret	30"~300"
Vízszintes letapogatási frekvencia	15K-102KHz
Függőleges letapogatási frekvencia	23~120Hz

Hangrendszer

Hangszóró	10 W x 1
-----------	----------

Csatolófelület

Számítógép (D-Sub)	1
Monitorkimenet (15-tűs D-Sub)	1

HDMI	2 (one shared w/ MHL)
A típusú USB	2 (egy a vezeték nélküli adapter, egy pedig az USB kártyaolvasó számára; tápellátás: 5 V,1 A)
Mini B típusú USB	1 (letöltés, görgetés fel-, illetve lefelé)
Audióbemenet (3,5 mm-es mini csatlakozó)	1
Audiókimenet (3,5 mm-es mini csatlakozó)	1
LAN (RJ45)	1
RS232 (9-tűs DB)	1
Infravörös vevőegység	2(elülső/felső)
Biztonsági kábelzár	1

Kompatibilitás

HDTV kompatibilitás	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videókompatibilitás	NTSC, PAL, SECAM

Környezet

Tápellátás	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Jellemző energiafogyasztás	320 W (Normál üzemmód)
Készenléti energiafogyasztás	<0,5 W
Hálózati készenléti energiafogyasztás	<2 W
Zajszint (jellemző/energiatakarékos üzemmód)	33/29 dBA (Normál/energiatakarékos üzemmód)
Üzemi hőmérséklet	0 ~ 40 Celsius

Méreték és tömeg

Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	296 x 120x 221 mm
Nettó tömeg (kg/lbs)	2.5kg

Tartozékok (az alapfelszereltség részei)

Kartondoboz	Barna színű kartondoboz
Távvezérlő elemmel	x 1(RCE013)
Tápkábel (térsegenként eltérő)	1 db (1,8 méteres)
Használati útmutatót tartalmazó CD lemez	1 db (24 nyelvű)
Gyors üzembe helyezési útmutató	1 db (18 nyelvű)
Garanciajegy (térsegenként eltérő)	x 1
VGA (15-tűs D-Sub) kábel	1 db (1,5 méteres)
Objektívsapka	x 1

Kiegészítők (külön megvásárolhatók)

Tartaléklámpa készlet	Igen
Univerzális mennyezeti konzol	Igen
3D szemüveg	Igen
Vezeték nélküli USB-adapter	Igen (WDRT8192 típusú adapter)

Képernyőkijelzés

Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/

Képernyőkijelzés nyelve

Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/TraditionalChinese/Vietnamese /Farsi (30 Languages)

*A termékben használt lámpa higanyt tartalmaz.

Az elhasználódott termékek és lámpák szakszerű ártalmatlanítására vonatkozó előírásokért forduljon a helyi hulladékkezelő társasághoz, vagy látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.

*A lámpa élettartama a környezeti feltételek és a felhasználási mód függvényében eltérhet. A termék tényleges funkciói és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**Az eltolódást teljes képernyős magasság alapján számították ki.