

TP-Link EAP683 UR AX6000 Tri-Band Wi-Fi PoE access
point



5952Mb/s, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axHE160 (Wi-Fi 6E), LAN (2,5Gb/s): 1 port, antennák száma: 4db, 5dBi, Mesh Wi-Fi, energiafelhasználás: 20,43W, smart home, fehér

Cikkszám: EAP683 UR

Ár:

120 170 Ft

Garancia: 5 Év

•

HARDVER JELLEMZŐK

Csatlakozások

Gomb

1× 2.5 Gigabit PoE+ Port

Reset

- 802.3at PoE
- 12 V / 2 A DC

Hálózati tápegység

Note: Power adapter is not included.

Energiafelvétel

- EU: 20.43W
- US: 23.69W

Méreték (Sz x Mé x Ma) 8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm)

Antenna típusa

- Internal Omni
- 2.4 GHz: 4× 4 dBi
- 5 GHz: 4× 5 dBi

Bluetooth

V5.2

Felszerelés

Ceiling /Wall Mounting (Kits included)

VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK

Coverage

185?(2000ft2)***

Concurrent Clients

510+**

Wi-Fi sztenderd

IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Frekvencia

2.4 GHz and 5 GHz

Adatátvitel

- 5 GHz: Up to 4804 Mbps
- 2.4 GHz: Up to 1148 Mbps
- 1024-QAM
- 4× Longer OFDM Symbol
- OFDMA
- Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band)
- Enable/Disable Wireless Radio
- Automatic Channel Assignment
- Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm)
- QoS(WMM)
- MU-MIMO (4*4 MU-MIMO DL&UL)
- MIMO [4*4 (2.4G and 5G) MU-MIMO; 4*4 (2.4G and 5G) SU-MIMO]

Vezeték nélküli funkciók

- HE160 (160 MHz Bandwidth)[†]
- Seamless Roaming[§]
- Omada Mesh[§]
- Band Steering
- Load Balance

	• Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client • Captive Portal Authentication[§] • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP) <28 dBm(5 GHz, band3, EIRP)
Vezeték nélküli biztonság	
Átviteli teljesítmény	• FCC: <26 dBm (2.4 GHz) <26 dBm (5 GHz)
VEZÉRLÉS	
Omada App	Yes
Centralized Management	• Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller
Cloud Access	Yes. Require the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller.
Riasztás e-mailben	Yes
LED ki/bekapcsolás	Yes
Mac-cím alapú vezérlés	Yes
SNMP	v1, v2c, v3
Syslog helyi/távoli	Local/Remote Syslog
SSH	Yes
Webes felelőletű vezérlés	HTTP/HTTPS
L3 Management	Yes
Multi-site vezérlés	Yes
Management VLAN	Yes
Zero-Touch Provisioning	Yes. Require the use of Omada Cloud-Based Controller.
EGYÉB JELLEMZŐK	
Tanúsítványok	CE,FCC,RoHS • EAP683 UR
Csomagolás tartalma	• Ceiling/Wall Mounting Kits • Installation Guide
Rendszerkövetelmény	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux • Operating Temperature: 0-40 ° (32-104 °) • Storage Temperature: -40-70 ° (-40-158 °) • Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing
Környezet	