

Gigabyte N610 IP Pro DECT vezeték nélküli VoIP telefon bázisállomás fehér



Cikkszám: S30852-H2709-R101

Ár:

53 210 Ft

Garancia: 2 Év

Egycellás DECT (vezeték nélküli) IP telefonrendszer: kis méretű szervezeteknek-vállalkozásoknak fejlesztett telefonrendszer.

Az egycellás N610 IP PRO rendszert olyan felhasználási környezetbe ajánljuk, ahol maximum 8 munkatárnak kell telefonszámot/SIP fiókot biztosítani: az N610 IP PRO legfeljebb 8 kézbeszélőt (telefont) képes kezelni. VoIP-en keresztül nyolc DECT-hívás bonyolítható egyidejűleg, beleértve a hálózati telefonkönyv munkameneteket és az információs központ munkameneteket is.

Az N610 IP PRO egycellás rendszer nem fejleszthető nagyobb DECT rendszerré – például mini-többcellás, vagy többcellás rendszerré –, mint az N670 IP PRO egycellás DECT rendszer.

N610 IP PRO DECT bázisállomás:

- Cella DECT funkciókat biztosít.
- Minden szükséges funkciót egyetlen eszközben egyesít – integrátor a központi irányításhoz, DECT manager és bázisállomás.
- A készüléktől közvetlenül a PBX felé történő médiafeldolgozást biztosít.
- Csatlakozási csatornákat biztosít a készülékek számára, amelyek száma különböző tényezőktől, például a jóváhagyott sávszélességtől függ.
- Integrált DECT managerrel rendelkezik, amely alkalmazási átjárót biztosít a SIP- és a DECT jelzés között, valamint a készülék DECT regisztrációjához.

Az N610 IP PRO DECT telefonrendszert egy IP PBX-hez vagy VoIP (SIP) kapcsolattal rendelkező szolgáltatóhoz kell csatlakoztatni. A PBX lehet például:

- Helyszíni PBX.
- Hostolt PBX.
- Felhőalapú PBX.

A PBX:

- Létrehozza a kapcsolatot a nyilvános telefonhálózattal.
- Lehetővé teszi a telefonkapcsolatok, telefonkönyvek, hálózati postaládák központi kezelését.

Beltéri, száraz helyiségben, +5°C és +45°C közötti hőmérséklettartományban történő használatra tervezve. Bázisállomások hatótávolsága: beltéren 50 méter, kültéren 300 méter.

A hatótávolság bővíthető a Gigaset Repeater-rel (jelisméltóval):

- A Repeater-ek csak csillag alakzatban telepíthetők, láncban nem.
- Az N610 IP PRO bázisállomáshoz maximum 6 Gigaset Repeater regisztrálható a hatótávolság kiterjesztése érdekében.
- A Repeater-ek egyenként két párhuzamos hívást biztosítanak.
- Az N610 IP PRO-n Repeater módban maximum öt párhuzamos hívás bonyolítható.

- A Repeater-ek maximális hatótávolsága: beltéren 50 méter, kültéren 300 méter.

Falra szerelhető.

Nagy interoperabilitás a legelterjedtebb platformokkal: 3CX, Asterisk, Broadcloud, Broadsoft, Yeastar, Starface, stb.

Autoprovisioning: az automata szinkronizálással önmagát állítja be a hálózat, nincs szükség manuális konfigurálásra.

Egyszerű konfigurálás webböngészőből.

Többszörös telefonkönyv használat: helyi-távoli, akár 10 LDAP, XML, xHTML.

Folyamatos firmware frissítés (upgrade vagy downgrade lehetősége).

Ethernet RJ45: 10/100 Mbps.

PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af class 1.

Nagyfokú biztonságos kommunikáció (SRTP/SIPS/TLS/ LDAP(S)/HTTPS).

HD audió hangminőség.

2 státusz LED.

uaCSTA támogatás a CTI integrációhoz.

Software update over the air (SUOTA): fejlesztés alatt, később firmware frissítéssel érhető el.

Csomag tartalma: 1x bázisállomás, 1x tápegység, csavarok és falidugók a falra szereléshez.

Méretek: 180 mm (H) x 110 mm (Sz) x 42 mm (M), ~220 g.

Németországban gyártott készülék.

2 év garancia.

Javasolt Gigaset kézibeszélők: Gigaset S700H PRO, Gigaset SL800H PRO, Gigaset R700H PRO (IP65 szabványú: por-, ütés-, vízszugárok ellenálló kialakítás).

Teljes technikai leírás és támogatás: wiki.gigasetpro.com

Gyártó	Gigaset
--------	---------