

HP Universal Multiport Hub for Business 7-port 65W USB-C dokkoló fekete



illesztés: USB-C, USB3.0: 2db, USB-C: 3db, DisplayPort kimenet: 1db, HDMI kimenet: 1db, 1Gb/s

Cikkszám: 50H55UT

Ár:

42 220 Ft

Garancia: 1 Év	
A doboz tartalma	HP Universal USB-C többportos elosztó; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Jótállás
Biztonságfelügyelet	A biztonságos firmware-frissítés megfelel a HP biztonságos firmware-re vonatkozó követelményeinek
Felügyeletei funkciók	PXE Boot; MAC-cím-átadás (MAPT); LAN és WLAN közötti váltás; Hálózati ébresztés (WoL) (korábbi típusú és modern készenléti funkció)
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	A csomagolás újrahasznosítható
Gazdagép tápellátása	Legfeljebb 65 W USB Type-C®-porton keresztül (90 W-os tápegység szükséges hozzá)
Hardverkompatibilitás	Kompatibilis az integrált USB Power Delivery és DisplayPort-csatlakozóval felszerelt, szabad USB Type-C® porttal rendelkező számítógépekkel
Jótállás	Egyéves korlátozott garancia
Kábelhossz	30 cm
Kijelzőtámogatás	Legfeljebb két 4K kijelző támogatott HDMI 2.0 és DisplayPort™ 1.2 digitális videokimeneten keresztül, a gazdaeszköz képességeitől függően. Egy 4K képernyő 60 Hz-en, két 4K kijelző pedig 30 Hz-en működik
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó megjegyzések	Nem a HP által gyártott, az USB-C® iparági szabványokkal kompatibilis, válogatott noteszgépmodelleken végzett belső HP-teszt alapján.
Minimális rendszerkövetelmények	USB Type-C®? (USB Power Delivery, alternatív üzemmódú DisplayPort™)
Működési feszültség	5–20 V
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 95°F
Nyugalmi páratartalom-tartomány	5–95%, nem lecsapódó
Portok	1 USB Type-C®, 5 Gb/s jelátviteli sebesség; 2 USB Type-A, 5 Gb/s jelátviteli sebesség; 1 RJ-45; 1 USB Type-C® továbbított töltéshez (USB Power Delivery legfeljebb 65 W-ig)
Regisztráció szükséges	No
Származási ország	Készült Kínában
Szín	Fekete
Támogatott kijelzők	Két monitor
Tápellátási (PD) profilok	5 V/5 A; 9 V/5 A; 12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 10 V/5 A
Tartalmazza a szoftvert	HP One Click Installer (OCI) firmware-frissítés
UNSPSC kód	43211609
Üzemen kívüli élettartam	100 cm; 6 lap

Üzemen kívüli hőmérséklet – Celsius	-20-60 °C
Üzemi élettartam	76 cm; 6 lap
Üzemi páratartalom-tartomány	5-90%, nem lecsapódó
Véletlenszerű rezgés működés közben	0,21 Grms; 5-500 Hz
Véletlenszerű rezgés működési időn kívül	2,09 Grms; 5-500 Hz

kiszerezés	BOX
USB-A 3.2 Gen1×1	2
USB-C	3
Gyártó	HP
DisplayPort kimenet	1
hálózati csatlakozás	1Gb/s
HDMI kimenet	1
illesztés	USB-C
portok száma	7-port
teljesítmény	65
USB3.0	2
szín	fekete