

Delock DisplayPort 1.4 KVM switch 8K 60 Hz USB 5 Gbps-vel és audióval

Cikkszám: 11476

Ár:

169 620 Ft



Garancia: 3 Év Leírás Ez a Delock KVM kapcsoló kényelmes megoldás két DisplayPort kimenettel rendelkező számítógép összekapcsolására DisplayPort monitorra. Perifériák Továbbá csatlakoztatható egér és billentyűzet a két USB 2.0 portra, és a két USB 5 Gbps porton keresztül egy merevlemez vagy USB memória kapcsolható. Multi-Stream Transport (MST) Az MST (Multi-Stream Transport) támogatásával több monitor is használható a DisplayPort kimeneten opcionális MST hub segítségével. Megjegyzés Az MST (Multi-Stream Transport) olyan monitorokat igényel, amelyek alkalmasak a DisplayPort peremes láncolásra, vagy egy tápellátással rendelkező DisplayPort MST Hub használatára. A személyi számítógép forrásának DisplayPort MST kompatibilisnek kell lennie. Műszaki adatok Csatlakozó: Bemenet: 2 x DisplayPort hüvely 2 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely 2 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió) 1 x DC 5 V tápcsatlakozó Kimenet: 1 x DisplayPort hüvely 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely (USB Hub) 2 x USB 2.0 A-típusú hüvely (billentyűzet + egér) 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió) 1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely (választó) Kapcsoló gomb 2-színű LED jelzővel a forrás számára Átkapcsolás gomb vagy gyorsbillentyű segítségével Automatikus kapcsolás, amikor a személyi számítógépet be- vagy kikapcsolja A forrás, a hang és az USB hub független kapcsolása 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció Akár 5 Gbps sebességű adatátvitel DisplayPort 1.4 specifikáció Támogatja a Display Stream Compression 1.2 (DSC) használatát Támogatja a HDR használatát Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát Felbontás max.: Display DSC támogatással akár: 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz Display DSC támogatás nélkül: 7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően) A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódú DP++ használatát Támogatja a MST (Multi-Stream Transport) használatát Robusztus fémház Szín: fekete Méretek (HxSxM): kb. 170 x 74 x 30 mm A tápegység műszaki adatai Fali tápegység Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A Kimenet: 5,0 V / 4,0 A / 20,0 W Földelés kívül, pozitív belül Méret: belül: o kb. 2,1 mm kívül: o kb. 5,5 mm Rendszerkövetelmények Személyi számítógép anya DisplayPorttal + USB A-típusú anya Monitor vagy televízió DisplayPort-csatlakozóval A csomag tartalma KVM kapcsoló USB és audió funkcióval 2 x kábel USB 5 Gbps A apa - USB 5 Gbps B apa, hossza kb. 1,5 m 2 x kábel DisplayPort apa - DisplayPort apa, hossz kb. 1,5 m 2 x 3,5 mm-es sztereó jack kábel jack hüvely 3,5 mm-es sztereó csatlakozóhoz, hossza kb. 1,5 m 1 x választó kábellel, hossza kb. 1,8 m Külső tápegység Használati utasítás Csomag Retail Box