

Logitech MeetUp Conference Camera

Cikkszám: 960-001102

Ár:

229 010 Ft



Garancia: 2 Év

- MÉRET

Fő egység

- Magasság x Szélesség x Mélység:
- 104 mm x 400 mm x 85 mm
- Súly: 1,04 kg

Távírányító

- Magasság x Szélesség x Mélység:
- 83 mm x 83 mm x 10 mm

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Chrome OS™ OS (29.0.1547.70 és újabb verziók)

USB 2.0 port (a 4K felbontáshoz USB 3.0 szükséges)

- ■ Windows® 7, Windows 8.1, vagy Windows 10
macOS 10.10 vagy újabb

- SPECIFIKÁCIÓK

FŐBB JELLEMZŐK

- ■ Extra széles 120°-os látótér
- ■ 3 mikrofonos kihangosító
- ■ Opcionális kiegészítő mikrofonhoz előkészítve
- ■ 4K Ultra HD-felbontású videohívások (akár 3840 x 2160 képpont 30 képkocka / másodpercenként az ügyfél által szállított USB 3.0 kábelrel), Full-HD (1080p) felbontású videohívás (1920 x 1080 képpont méretig 30 képkocka/másodperccel), HD 720p felbontású videohívás (1280 x 720 képpont méretig 30 képkocka/másodperccel) a támogatott kliensalkalmazásokkal
- ■ Teljes értékű, mindent tartalmazó kialakítás
- ■ Motorizált pásztázás/döntés
- ■ Logitech lencsék
- ■ 3 tárolt kamerabeállítás
- ■ Bluetooth® vezeték nélküli technológia
- ■ Rádiófrekvenciás távirányító
- ■ Különböző rögzítési lehetőségek, többek közt asztalra és falra, opcionálisan TV-re is rögzíthető
- ■ Kensington biztonsági zárfoglalat

MIKROFON

- ■ Hangfelvételi tartomány: 2,4 m (8 láb)
- ■ Hangfelvételi tartomány kiegészítő mikrofonnal: 4,2 m (14 láb)

- Érzékenység: -27 dB
- Mikrofon frekvenciaátvittele: 90 Hz – 16 kHz teljes minőségű hanggal és zajmentes, felülmúlhatatlan érthetőséggel
- Gyárilag párosítva. A rendkívül alacsony torzítású oldalirányú beamforming algoritmus a mikrofont közvetlenül a beszélő felé irányítja a legjobb hangfelvétel és zajszűrés érdekében
- AEC (Acoustic echo cancellation – Akusztikus visszhangszűrés)
- Hangtevékenység-érzékelő (VAD)
- Mikrofon-háttérhang szűrés
- Profi audió 32 kHz-es mintavételezés

HANGSUGÁRZÓ

- - Erős ritkaföldfém mágnes
 - Akusztikusan felfüggesztett hangszórótest
 - Szabályozható hangerő, akár 95 dB hangnyomásszint 0,5 méter távolságban
 - Hangszóró érzékenység: 86,5+/-3 dB hangnyomásszint 0,5 méter távolságban
 - Torzítás: 200 Hz – 300 Hz < 3%, 3000 Hz – 10 kHz < 1%
 - A csúcscorlátozó algoritmus megelőzi a hangszóró pillanatnyi erősítő torzítását
- KOMPATIBILITÁS ÉS BEÉPÍTHETŐSÉG
- - Plug and play USB-kapcsolat
 - Kompatibilis a legtöbb videokonferencia- és megbeszélési szolgáltatással
 - Skype for Business minősítéssel
 - Microsoft Cortana® minősítéssel
 - Cisco Jabber® és WebEx kompatibilis
 - Bővített integráció a Logitech Collaboration Program (LCP) tagjaival, többek közt: BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo és Zoom szolgáltatásokkal.