

EZVIZ EP7 Wi-Fi smart home kaputelefon-kapucsengő kit IP65

2,65MP, 2mm F2.2 1/2.7" CMOS, Wi-Fi, beépített mikrofon, beépített hangszóró, 2048x1296, 15fps, éjszakai mód, microSD, fekete-szürke, H.265;H.264, 675g

Cikkszám: CS-EP7

Ár:

162 150 Ft



Garancia: 2 Év

Műszaki adatok

Modell	CS-EP7
Kültéri csengő	
Kamera	
Képérzékelő	1/2,7" Progressive Scan CMOS (támogatja az alacsony fényérzékenységet)
Lencse	2,0 mm @ F2.2, látószög: 162° (átlós)
Nappal éjszaka	IR-vágott szűrő automatikus átkapcsolással, 850 nm-es infravörös fény × 2 (max. 6 m)
Max. Felbontás	2K, 2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Videó tömörítés	H.265 / H.264
Filmkocka szám	Max: 15 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során
Csatlakozás és funkció	
Nyissa ki az ajtót (kapu)	Támogatja a 2 bekötési portot. 1-10 m távolságra. Az intercom panel száraz érintkezős csatlakozást biztosít, elektromos áram nélkül, az automata kapu gombjához való csatlakozáshoz, kaputörési kapacitás: 12V / 2A Támogatja a 2 bekötési portot. 1-10 m távolságra. A megrendelt elektromos ütőlemeznek vagy zárnak mechanikus memóriával kell rendelkeznie; az elektromos védőlemez vagy zár tápfeszültsége nem haladhatja meg a 12V-ot / 0,8A-t, ellenkező esetben a használati utasítás szerint kell eljárni.
Kioldás (elektromos ütközőlap)	1. RFID jelvényes feloldás (CPU kártya × 3 db) 2. Jelszavas feloldás 3. Alkalmazás távoli feloldása 4. Beltéri kijelző feloldása
Ajtónyitási módszerek	
Kültéri csengő interfész	
Audio bemenet	Beépített nagy érzékenységű mikrofon
Hang kimenet	Beépített nagy teljesítményű hangszóró
Ajtócsengő gomb	1 gombot támogat.
Névjegy	Támogatja a kézírást. 3 kártya matrica mellékelve (1 matrica már a kaputelefon panelen van).
Terminál	Két bekötési port a kapu csatlakoztatásához. Két vezetékcsatlakozó az elektromos védőlemez csatlakoztatásához. Két vezetékcsatlakozó a napelem panel csatlakoztatásához.
Jelszó billentyűzet	0-9 10 számjegyű jelszóbillentyűzet; 5 készlet 6-10 digitális jelszó támogatása; nyomja meg a billentyűzetet a világítás bekapcsolásához, a lámpa kikapcsolható
Hálózat	
Wi-Fi szabvány	IEEE 802.11 AH
Frekvenciatartomány	904 M-928 M (USA), 865 M-867 M (EU)
Csatorna	8 M (U), 2 M (EU)
sávszélesség	
Biztonság	64/128 bites WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Wi-Fi HaLow párosítás	AP párosítás
Maximális átviteli távolság kaputelefonhoz és monitorhoz	Akár 350 m nyílt területen; 80m-ig két zárt falban
Működési feltételek	-20°C és 60°C között, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
IP fokozat	Vízálló IP65, ámyékoló burkolattal
Tápegység	Akkumulátor (7,3 V), EZVIZ csengő napelem
Akkumulátor-kapacitás	2600 mAh 7,3 V (5200 mAh 3,7 V) újratölthető és levehető lítium akkumulátor 85 napig napi 3 perces használat mellett, és nyissa ki az elektromos ütőlapot 10-szer
Termék mérete	175 × 86 × 34 mm
Belső kijelző	
Info	
Kijelző mérete	7" érintőképernyő
Felbontás	1024 × 600
Felület	
Audio bemenet	Beépített nagy érzékenységű mikrofon
Hang kimenet	Beépített nagy teljesítményű hangszóró
Gomb	Képernyő Be / Ki gomb
Terminál	Két kábelcsatlakozó a tápellátás csatlakoztatásához
Tárolás	Támogatja a microSD kártyát (akár 512 GB)
Hálózati paraméterek	
Interfész Protokoll	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
Jegyzőkönyv	EZVIZ Connect Protokoll
Wi-Fi paraméterek	
Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frekvenciatartomány	2,4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Csatorna sávszélesség	Támogatja a 20 MHz-et
Biztonság	64 / 128 bites WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Átviteli arány	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps
Funkció	
Több csengőhang	Akár 20 csengőhang
Funkciók	Élő nézet, lejátszás, kétirányú beszélgetés, videohívás
Tábornok	
Működési feltételek	-10°C és 45°C között, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Méret	180 × 111 × 15 mm
Tápegység	12-24VDC 1A tápegység, adapter (12V 1A a csomag tartalmazza)
Energiafelhasználás	8W, max. 24W
Napelem	
Teljesítmény paraméter	
Tápfeszültség	8,1V max
Max. Teljesítményáram	240mA
Max. Erő	1,2W
Üzemi hőmérséklet	-20°C és 50°C között
Termék mérete	126 × 59 × 44 mm
IP fokozat	IP65
Tábornok	
Nettó tömeg összesen	675 g
Súly a csomaggal együtt	1865 g
A dobozban	- Monitor - Fali tartó a monitorhoz - Tápadapter a monitorhoz - Intercom panel (ajtócsengő) időjárásálló pajzsgal - Fúrósablon a monitorhoz - Fúrósablon az Intercom panelhez - Csavarhúzó - Névjegykártya (×3)

A dobozban

- Jelvények (×3)
- Csavarkészlet (×2)
- Pin (×1)
- Vezetékek és vezetékcsatlakozók
- Akkumulátor az intercome panelhez (× 1)
- USB-kábel akkumulátorhoz (× 1)
- Tápegység jack csatlakozó kábel (× 1)
- Napelem (× 1)
- Szabályozási információk (×2)
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Tanúsítványok
Tanúsítványok

CE / REACH / WEEE / RoHS

Gyártó

EZVIZ