

Thermaltake View 380 TG ARGB Snow táp nélküli ablakos Mid Tower számítógépház fehér



2,5" hely: 2db, 3,5" belső hely: 1db, bővítőhely: 7db, USB-C: 1db, USB3.0: 2db, 120mm-es hűtő: 4db, Mini-ITX, mATX

Cikkszám: CA-1Z2-00M6WN-00

Ár:

64 390 Ft

A **The View 380 TG ARGB** Mid Tower Chassis egy kétkamrás ATX ház, amely támogatja az ASUS, az MSI és a GIGABYTE rejtett csatlakozós alaplappait, és négy hidraulikus csapágyazású 120 mm-es ARGB Lite ventilátorral rendelkezik. RGB-világítása az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplap szoftverével vezérelhető. Ezenkívül akár tíz 120 mm-es ventilátor is beszerelhető a házba, és akár egy 360 mm-es radiátor is elhelyezhető a tetején, valamint egy 280 mm-es/240 mm-es radiátor a jobb oldalon, így a végfelhasználók nagyobb rugalmasságot kapnak az ideális konfiguráció összeállításához.

Kompatibilis a rejtett csatlakozós alaplappal

A következő generációs alaplappokhoz tervezett View 380 speciális kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a szabványos alaplappok és az ASUS, az MSI és a GIGABYTE rejtett csatlakozós alaplappjainak támogatását.

*Kompatibilis a rejtett csatlakozós alaplappal:

BTF sorozatú ASUS

MSI PROJECT ZERO sorozat

GIGABYTE PROJECT STEALTH sorozat

Kettős kamrás kialakítás

A kettős kamrás kialakítás nagyobb építési helyet, jobb kábelkezelést és jobb légáramlást biztosít a nagyobb rugalmasság érdekében.

Edzett üveg elülső és bal oldali panelek

A View 380 TG ARGB Mid Tower Chassis a jobb láthatóság érdekében készült, így a felhasználók az edzett üveg elülső és bal oldali paneleken keresztül élvezhetik rendszerüket.

Jó radiátor-támogatás

A jó hűtési támogatást biztosító View 380 TG ARGB Mid Tower Chassis tetejére a felhasználók választhatnak egy 360 mm-es radiátort, vagy egy 280 mm/240 mm-es radiátort a jobb oldalára.

Négy hidraulikus csapágyazású 120 mm-es ARGB Lite ventilátor előre telepítve

A View 380 TG ARGB Mid Tower Chassis négy hidraulikus csapágyazású 120 mm-es ARGB Lite ventilátorral van felszerelve a hátsó és az alaplap felőli oldalon. Lenyűgöző fényhatásai az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplapi szoftverével vezérelhetők.

Praktikus I/O portok

Két USB 3.0, egy USB 3.2 Gen 2 Type C és HD Audio portot helyeztek el a felső panelen, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítsanak.

Gyártó	THERMALTAKE
--------	-------------