

APC Easy UPS SRV 3000VA 230V



Cikkszám: SRV3KI

Ár:

336 650 Ft

Garancia: 2 Év Kimeneti teljesítménykapacitás 2.4 KWatt / 3.0 kVA Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) 2.4 KWatt / 3.0 kVA Névleges kimeneti feszültség 230V Kimeneti frekvencia (fo tápellátó hálózattal szinkronizálva) 50/60Hz +/- 3 Hz Egyéb kimeneti feszültségek 220, 240 Maximális terhelési tényező 3:01 Topológia Online dupla konverzió A hullámforma típusa Szinuszhullám Kimeneti csatlakozások (6) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék) (1) IEC 320 C19 (Akkumulátoros tartalék) Átviteli idő 4ms typical Bemeneti Névleges bemeneti feszültség 230V Bemeneti frekvencia 40 - 70 Hz Bemeneti csatlakozás típusa IEC-320 C14 Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre 160 - 280V Tápkábelek száma 1 Egyéb bemeneti feszültségek 220, 240 Akkumulátorok és futásido Akkumulátor típusa Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittal: szivárgásmentes Jellemző újratöltési idő 4óra (órák) Kommunikáció és vezérlés Vezérlőpult Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval Riasztási funkciók Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "Akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzés Túlfeszültség védelem és szűrés Surge energy rating 600Joule Fizikai Maximális magasság-méretek 336mm , 33.6cm Maximális szélességek 190mm , 19.0cm Maximális mélység méretek 425mm , 42.5cm Nettó súly 26.8kg Szállítási súly 29.0kg Szállítási magasság 465mm , 46.5cm Szállítási szélesség 325mm , 32.5cm Szállítási mélység 565mm , 56.5cm Környezetvédelem Működési hőmérséklet 0 - 40 °C Viszonylagos üzemi nedvességtartalom 0 - 95% non-condensing % Üzemelési magasság 0-3000méter Tárolási hőmérséklet -20 - 50 °C Tárolási viszonylagos nedvességtartalom 0 - 95% non-condensing % Tárolási magasság 0-14763.6méter Megfelelőség Engedélyek CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 Garanciális feltételek 2 éves javítási vagy cseregarancia