

Canon PIXMA TS3451 színes multifunkciós tintasugaras nyomtató



fotónyomtató, másoló, szkennер, A4, 4800x1200 DPI, USB2.0, Wi-Fi, fehér-ezüst, 4kg

Cikkszám: 4463C026BD

Ár:

31 800 Ft

Garancia: 1 Év
TINTASUGARAS NYOMTATÓ
Canon PIXMA TS3450 sorozat

Műszaki adatok

Általános műszaki leírás

- Modellszámok: PIXMA TS3450 (fekete), PIXMA TS3451 (fehér), PIXMA TS3452 (fekete és fehér) ¹
- Funkciók: Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, felhő tárhely

A nyomtató műszaki jellemzői

- Nyomtatási felbontás: Max. 4800 ² × 1200 dpi
- Nyomtatási technológia: 2 FINE tintakazetta (fekete és színes)
- Fekete-fehér nyomtatás sebessége: kb. 7,7 kép/perc ³
- Színes nyomtatás sebessége: kb. 4 kép/perc ⁴
- Fényképnymtatás sebessége: Szegély nélküli, 10x15 cm-es méretben: kb. 65 másodperc ⁵
- Szegély nélküli nyomtatás: Igen, 13x18 cm(5"x7"), 10x15 cm (4"x6"), 13x13 cm (5"x5")

- Kétoldalas nyomtatás: Kézi működtetés

.

Tintapatron és kapacitás

- Alaptartozékként járó tintapatronok:

PG-545 (fekete)

CL-546 (színes)

- Opcionális XL tintapatronok:

PG-545XL (fekete)

CL-546XL (színes)

- A tintapatron kapacitása (normál papír):

A4-es színes dokumentumnyomtatás ⁶

Fekete: 180 oldal

Fekete XL: 400 oldal

Színes: 180 oldal

Színes XL: 300 oldal

- A tintapatron kapacitása (fotó):

10×15 cm-es fénykép ⁷

Fekete: 1445* fénykép

Fekete XL: 3520* fénykép

Színes: 55 fénykép

Színes XL: 90 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

.

Papírtámogatás

- Papírtípusok:

Normál papír

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Photo Paper Glossy „Everyday Use” (GP-501)

Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)

Többször felragasztható fotópapír (RP-101)

Canon Red Label Superior (WOP111)

Canon Oce Office Colour Paper (színes papír) (SAT213)

- Maximális papírbemeneti kapacitás: Hátsó tálca: max. 60 lap (normál papír)

- Papírméretetek:

Normál papír: A4, A5, B5, Letter, Legal

Fotópapír: 13x18 cm (5"x7"), 10x15 cm (4"x6"), 13x13 cm (5"x5")

[Egyéni méret] szélesség 89 mm – 215,9 mm, hossz 127 mm – 676 mm

- Papír négyzetmétertömege:

Normál papír: 64–105 g/m²

Canon fotópapír: max. 275 g/m²

.

A lapolvasó műszaki jellemzői

- Lapolvasó típusa: CIS síkágyas fénykép- és dokumentumszkenner
-

- Beolvasási felbontás (optikai): 600×1200 dpi ⁸
-

- Szkennelés színmélysége (bemeneti/kimeneti):

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyaltos: 16 bit/8 bit

- Maximális dokumentumméret: A4, LTR (216×297 mm)
-

.

A másoló műszaki jellemzői

- Másolási sebesség:

sFCOT: kb. 27 mp ⁹

sESAT: kb. 3 kép/perc ¹⁰

- Másolás több példányban: 20 példány (max.)
-

- Másolási funkciók és: Dokumentummásolás, szegély nélküli másolás
-

- Másolási nagyítás: Oldalhoz illesztés ¹¹
-

- Dokumentumméret: 216×297 mm
-

.

Interfész

- Kijelző típusa és mérete: 1,5"-os (3,8 cm), szegmenses, fekete-fehér LCD
-

- Interfész:

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

- Nyomtatási alkalmazások és módok:

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Apple AirPrint

Wireless Direct (csak hozzáférési pont mód)

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

- Smart Assistant és Automatizálási támogatás:

Amazon Alexa™ 12

Google Assistant™ 13

Szoftver

- Támogatott operációs rendszerek:

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

macOS 10.12. 6 – macOS 10.15, macOS 11 *

- Támogatott mobilrendszerek: iOS, iPadOS, Android, ChromeOS
-

- Minimális rendszerkövetelmények:

Kijelző: 1024×768 XGA

Telepítés: Internet, CD-ROM (Windows)

- A csomag részét képező szoftverek:

MP illesztőprogram Scanning Utility segédprogrammal

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

Fizikai jellemzők

- Tömeg: kb. 4 kg

- Méretek (szé. × mé. × ma.): kb. 435×327×145 mm

- Akusztikai zajszintek: kb. 48,0 dB(A) ¹⁴

- Ajánlott működési környezet:

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

- Áramforrás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

- Energiafogyasztás:

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W

Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,8 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,3 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 10 perc 1 mp

Másolás: kb. 9 W ¹⁵

A doboz tartalma

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS3450 sorozat

- FINE tintakazetták

- Tápkábel

- Telepítő CD-ROM (CD csak Windows rendszerre)

- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

2. A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
3. A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai.
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámitógép adatfeldolgozási idejét.
4. A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai.
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámitógép adatfeldolgozási idejét.
5. A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai.
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámitógép adatfeldolgozási idejét.
6. A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
7. A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.
8. Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
9. A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
10. A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
11. Csak L/10×15/2L/13×18/13×13 négyzet alakú formátum esetén
12. Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
13. Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
14. Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján méri, alapértelmezett beállítások mellett.
15. Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.