

Canon i-SENSYS MF275dw multifunkciós lézernyomtató



másoló, szkennер, fax, A4, duplex, 2400x600 DPI, USB2.0, LAN, Wi-Fi, 1x, 1200MHz, 256MB, fekete, 11,4kg

Cikkszám: 5621C001AA

Ár:

151 450 Ft

Garancia: 1 Év
Multifunkciós fekete-fehér nyomtató
Canon i-SENSYS MF275dw

Műszaki adatok

Általános műszaki leírás

- A készülék típusa: Monokróm lézer
- Rendelkezésre álló funkciók: Nyomtatás, másolás, szkennelés, fax

Nyomtatás műszaki adatai

- Nyomtatási sebesség:
Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4)
Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)
- Nyomtatási eljárás: Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
- Nyomtatási felbontás: Akár 2400×600 dpi-nek megfelelő
- Bemelegedési idő: kb. legfeljebb 7,5 másodperc a bekapcsolástól
- Első nyomat elkészülési ideje:
kb.: legfeljebb 5,4 másodperc (400 dpi)

kb.: legfeljebb 7,1 másodperc (600 dpi)

- Lapeíró nyelvek: UFR II
-

- Nyomtatási margók: 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
-

- Tonertakarékos üzemmód: Igen
-

- Fejlett nyomtatási funkciók:

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

Microsoft Universal Print támogatás

.

Másolás műszaki adatai

- Másolási sebesség:

Egyoldalas: max. 29 lap/perc (A4)

Kétoldalas: max. 18,5 kép/perc (A4)

- Első másolat elkészülési ideje:

ADF (A4): legfeljebb 8,9 másodperc

Másolóüveg (A4): legfeljebb 7,6 másodperc

- Másolási felbontás: Max. 600×600 dpi
-

- Másolási módok: Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép, szöveg
-

- Kétoldalas másolás: 1 oldalról 2 oldalra (automatikus)
-

- Másolás több példányban: Akár 999 másolat
-

- Kicsinyítés/nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekben
-

- Egyéb jellemzők: Másolatok szétválogatása, másolás 2-ről 1-re, másolás 4-ről 1-re, személyi igazolvány másolása, útlevelemásolás
-

.

Szkennelés műszaki adatai

- Alaptípus: Színes

- Szkennelési felbontás:

Optikai: max. 600×600 dpi

Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi

- Szkennelési sebesség:

Másolóüveg:

Egyoldalas fekete-fehér: 2,7 mp/lap (300×600 dpi)

Egyoldalas színes: 3,5 mp/lap (300×300 dpi)

ADF:

Egyoldalas fekete-fehér: 20 kép/perc (300×600 dpi)

Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×300 dpi)

- Beolvasás színmélysége: 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)

- Szürkeárnyalatok: 256 szint

- Kompatibilitás: TWAIN, WIA

- Max. szkennelési szélesség: 216 mm

- Beolvasás számítógépre: JPEG (csak egyoldalas)

- Beolvasás a felhőbe: TIFF/JPEG/PDF/PNG¹

Fax jellemzői

- Modem sebessége: 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal²)

- Vételi mód: Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi

- Faxfelbontás:

Normál: 200×100 dpi

Finom: 200×200 dpi

Fénykép: 200×200 dpi

Szuperfinom: 200×400 dpi

- Faxmemória: Max. 256 oldal³

-
- Gyorshívószámok: Max. 104 hívószám

-
- Csoportos hívás/célhelyek: Max. 50 célállomás egy csoportban

-
- Sorozatos adás: Max. 114 célállomás

-
- Memóriára mentés: Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)

-
- Kétoldalas faxolás: Van (küldés és fogadás)

-
- Egyéb jellemzők: Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés

.

Hordozók kezelése

- Lapolvasó típusa: Síkágys lapolvasó és automatikus dokumentumadagoló (ADF)

-
- Papírbemenet (normál):

150 lapos kazetta

1 lapos többfunkciós tálca

35 oldalas automatikus dokumentumadagoló

-
- Maximális papírbemeneti kapacitás: 186 lap

-
- Papírkiadás: 50 lap

-
- Nyomathordozó típusok: Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, rajzpapír, címke, képeslap, boríték

-
- Hordozóméretek:

Kazetta:

A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyéni méretek: min. 76,0×127 mm, max. 216,0×356,0 mm

ADF:

A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216×356 mm

*Tartozék szükséges

-
- Nyomathordozók:

Kazetta: 60–163 g/m²
ADF: 105–128 g/m² (egy lap)
50–105 g/m² (több lap)

- Kétoldalas nyomtatás:

Automatikus

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap

Egyéni méretek – min. 210×279 mm, max. 216×356 mm

60–105 g/m²

Csatlakozók és szoftver

- Csatlakozó típusa: Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás
-

- Kompatibilis operációs rendszerek:

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X 10.12 és újabb verziók

Linux⁴

- Hálózati protokoll:

Nyomtatás:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Behúzásos szkennelés: TCP/IP, USB

Kezelés:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság:

TLS1.3, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x

Infrastruktúra mód:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

Hozzáférési pont mód:

WPA2-PSK(AES)

- Szoftver- és nyomtatásmenedzsment: MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool
-

Szoftver- és nyomtatásmenedzsment

- Költségfigyelés és jelentéskészítés: MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool
-

Általános jellemzők

- Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 150–2000 oldal/hónap
-

- Terhelhetőség: Max. 20 000 oldal/hónap⁴
-

- Processzor sebessége: 1200 MHz
-

- Memória: 256 MB
-

- Méret tálcákkal (szé x mé x ma): 6 soros LCD fekete-fehér érintőképernyő
-

- Telepítéshez szükséges hely (szé x mé x ma): 390 mm x 374 mm x 368 mm
-

- Tömeg: kb. 11,4 kg
-

- Üzemeltetési feltételek:

Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F)

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

- Áramforrás: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
-

- Energiafogyasztás:

Maximum: kb. 1300 W

Aktív nyomtatás: kb. 530 W

Készenléti üzemmódban: kb. 4,8 W

Alvó állapotban: kb. 1,0 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,23 kWh/hét⁵

A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogass el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.

- Zajszintek:

Hangnyomás⁶:

Működés közben: Egyoldalas nyomtatás: 50 dB

Kétoldalas nyomtatás: 51 dB

Készenléti állapotban: hangtalan⁷

Hangteljesítmény⁸:

Működés közben: legfeljebb 69,3 dB

Készenléti üzemmód: n.a.

Fogyóeszközök

- Festékkazetták:

071-es festékkazetta (1200 oldal⁹⁾¹⁰

071H festékkazetta (2500 oldal¹¹)¹²

Tartozékok és választható eszközök

- Egységek: TEL 6 KIT (telefon kézibeszélő)
-

1. Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
2. A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
3. A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
4. Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás Csak internetes terjesztés. Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
5. Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.
6. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
7. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
8. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
9. Az ISO/IEC 19752 alapján
10. A készülék kezdőkazettával érkezik (700 oldal)
11. Az ISO/IEC 19752 alapján
12. A készülék kezdőkazettával érkezik (700 oldal)