

TP-Link TL-SG105PP-M2 PoE switch

LAN (2,5Gb/s): 5 port, energiafelhasználás: 143,37W, szürke

Cikkszám: TL-SG105PP-M2

Ár:

77 930 Ft



Garancia: 5 Év

HARDVER JELLEMZŐK

Felület

- 5 x 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps/2,5 Gbps RJ45 portok
- AUTOMATIKUS egyeztetés
- AUTO MDI/MDIX

Hálózati média

- 10BASE-T: UTP kategória 3, 4, 5 kábel (maximum 100 m)
- EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100 m)
- 100BASE-TX: UTP kategória 5, 5e kábel (maximum 100 m)
- EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)
- 1000BASE-T: UTP kategória 5, 5e, 6 vagy magasabb kábel (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m)

Ventilátor mennyisége

Ventilátor nélküli

Külső tápegység

Külső tápadapter (Kimenet: 53,5 VDC / 2,43 A)

Csomagtovábbítási sebesség

18,6 Mpps

PoE portok (RJ45)

- Szabvány: 802.3 af/at/bt type3 kompatibilis
- PoE++ portok: 1-4 portok
- Tápegység: 123 W

Mac címtáblázat

4K

Kapcsolási kapacitás

25 Gbps

Méretek (Sz x Mé x Ma)

8,2 x 4,9 x 1,0 hüvelyk (209 x 126 x 26 mm)

Maximális energiafogyasztás

- 7,57 W (220/50 Hz. PD nincs csatlakoztatva)
- 143,37 W (220/50 Hz. 123 W PD csatlakoztatva)
- 25,81 BTU/h (220 V/50 Hz PD csatlakoztatás nélkül)
- 488,89 BTU/h (220 V/50 Hz 123 W PD csatlakoztatással)

Max hőleadás

SZOFTVER JELLEMZŐI

Speciális funkciók

- Kompatibilis az IEEE 802.3af/at/bt type3 szabványnak megfelelő PD-kkel
- Mac-cím automatikus tanulása és automatikus öregítése
- IEEE 802.3x Flow Control
- 802.1p/DSCP QoS
- IGMP Snooping
- PoE automatikus helyreállítás (1-4 portok)

Átviteli módszer

Tárolás-és-továbbítás

EGYÉB

Tanúsítvány

- FCC, CE, RoHS
- TL-SG105PP-M2

Csomag tartalma

- Tápadapter
- Telepítési útmutató
- Gumi lábak
- Üzemi hőmérséklet: 0-40 ° (32-104 °);
- Tárolási hőmérséklet: -40-70 ° (-40-158 °)

Környezet

Könyvtár

- Üzemi páratartalom: 10–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó
- Tárolási páratartalom: 5–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Gyártó

TP-Link