

Ubiquiti Device Bridge Wi-Fi bridge



866,7Mb/s, IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), LAN (1Gb/s): 1 port, 5dBi, energiafelhasználás: 25W, fehér, IPX6

Cikkszám: UDB

Ár:

55 950 Ft

Garancia: 24 Hónap Megj.: UniFi Device Bridge - wireless bridge PoE adapter, integrált UniFi WiFi Auto-Link, 5GHz

Specifikációk

Méret	130 x 55 x 34 mm (5.1 x 2.2 x 1.3")
WiFi Szabvány	WiFi 5
Térbeli adatfolyamok	2
Rögzítés	Fal, asztal
Áramellátás	100—240V AC, 0.45A Max., 50/60 Hz

Teljesítmény

MIMO	5 GHz 2 x 2
Max. Adatátviteli Sebesség	5 GHz 866.7 Mbps (BW80)
Antennanyereség	5 GHz Belső antenna: 5 dBi Külső omni antenna: 4 dB
Max. TX Teljesítmény	5 GHz 21 dBm
Támogatott Adatsebességek	802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 Mbps - 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11ac(WiFi 5): 6.5 Mbps - 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)
Vezeték Nélküli Biztonság	WPA2 AES (Mindig Bekapcsolva)

Hardver

Max. Energiafogyasztás	25W (AC bemenet) 10W (PoE kimenet nélkül)
Támogatott Feszültségtartomány	100—240V AC
Hálózati interfész	(1) GbE RJ45 port
Antennák	(1) Belső antenna (1) RP-SMA csatlakozó külső omni-antennához
Kezelés	WiFi
Súly	200 g (7.1 uncia)
Szerelési Anyag	Polikarbonát
Burkolat Anyaga	Polikarbonát
Gomb	(1) Gyári visszaállítás
LED-ek	Rendszer (4) Kék: jelerősség (1) Fehér/kék: státusz
Csatoma Szélesség	20/40/80 (MHz)
Tanúsítványok	CE, FCC, IC
Működési Frekvencia	US/CA: U-NII-1 5150 - 5250 MHz U-NII-2A 5250 - 5350 MHz U-NII-2C 5470 - 5725 MHz U-NII-3 5725 - 5850 MHz Világszerte: 5150 - 5875 MHz
Környezeti Működési Hőmérséklet	-10 to 40° C (14 to 104° F)
Környezeti Működési Páratartalom	5 to 95% nem kondenzáló

cikk kiegészítés	IPX6
energiafelhasználás	25
LAN (1Gb/s)	1
tömeg	200
Wi-Fi átviteli sebesség	866.7
Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)
Wi-Fi titkosítás	WPA2
Gyártó	Ubiquiti
antenna nyeresége	5
antenna típusa	belső
WI-FI	Van
szín	fehér