

Club 3D CSV-1582 12-port 140W Thunderbolt 4 dokkoló fekete



illesztés: Thunderbolt 4, USB2.0: 2db, USB-A 3.2 Gen2×1: 2db, USB-C 3.2 Gen2×1: 1db, Thunderbolt: 2db, DisplayPort kimenet: 1db, HDMI kimenet: 2db, 2,5Gb/s, fejhallgató kimenet

Cikkszám: CSV-1582

Ár:

132 400 Ft

Garancia: 24 Hónap

Thunderbolt™ 4 tanúsítvánnyal rendelkező 12 az 1-ben dokkolóállomás

A Club 3D CSV-1582 egy tanúsítvánnyal rendelkező Thunderbolt™ 4 12 az 1-ben dokkolóállomás, amely a legfejlettebb, leghatékonyabb és legsokoldalúbb I/O megoldást kínálja akár 40 Gb/s adat- és videóátviteli sebességgel. A TB4 funkciók és az integrált dokkoló egyszerű kombinációja lehetővé teszi, hogy egyidejűleg 3 adatfolyamot 3 képernyőre adjon ki kiterjesztett asztali kijelzőkkel egy TB4/USB4 Windows PC-n. Az Ethernet RJ45 legfeljebb 2,5 G sávszélességet támogat. Az USB portok maximum 10G adatátvitelt támogatnak. A dokkoló támogatja az intelligens tápellátás funkciót, amely lehetővé teszi az energia elosztását a csatlakoztatott eszköz energiafogyasztásának megfelelően, teljes mértékben kihasználva a külső tápegységet. Thunderbolt™ 4 alapú PC-khez és Thunderbolt™ 3 alapú Mac-ekhez készült, amelyek MacOS 11 és újabb verziókat használnak.

Műszaki adatok

Terméknév: Thunderbolt™ 4 tanúsítvánnyal rendelkező 12 az 1-ben dokkolóállomás

Terméksorozat: Dokkoló

Termékkód: CSV-1582

EAN-kód: 8719214472955

UPC-kód: 841615103232

Jellemzők:

- Goshen Ridge megoldás elfogadása
- A TB4 funkciók kombinálása az integrált dokkoló egyszerűségével, lehetővé téve, hogy egyidejűleg 3 adatfolyamot 3 képernyőre adjon ki kiterjesztett asztali kijelzőkkel egy TB4/USB4 Windows PC-n.
- Vékony, kompakt alumínium kivitel
- Thunderbolt™ 4 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Thunderbolt™ 4 alapú PC-khez és Thunderbolt™ 3/DP-Alt módú PC-khez és MacOS™ 11 és újabb verziókat használó Mac számítógépekhez (a korlátozások a különböző Apple szabadalmaztatott szilíciumokon változhatnak).
- Támogatja a Thunderbolt™ 4 max. 40 Gbps a nagy sebességű adatátvitelhez és a kiváló videóátvitelhez, lefelé kompatibilis a TB3, USB4, DP™ Alt móddal, USB protokollal
- Lehetővé teszi egyetlen 8K30Hz-es, kettős 4K/60Hz-es vagy három (4K/60Hz*3) kijelző megjelenítését kiterjesztett asztali kijelzőkkel Windows alapú rendszereken
- Az RJ45 10M/100M/1000M/2,5G sávszélességet támogat
- 1x Thunderbolt™ 4 downstream port, amely lehetővé teszi a Thunderbolt™ eszközök kaszkádolását
- Önellátás egyenáramú tápadapterről max. 96 W-tal a gazdagéphez, maximum 134 W-os a gazdagéphez és a dokkolóhoz
- Támogatja az intelligens tápellátást, amely lehetővé teszi az energia rugalmas elosztását a PC és a Hub között valós időben a csatlakoztatott eszközök fogyasztásának megfelelően

- Támogatja a TB4/USB4/TB3/DP-Alt módú gazdagépeket
- Támogatja a Kensington lopásgátló zárat, valamint a szabványos Nano lopásgátló zárat (amely a fizikai tér mindössze 70%-át használja)

Elérhető interfészek

- Kérjük, frissítse TV firmware-jét arra a verzióra, amely támogatja ezeket a felbontásokat/frissítési gyakoriságokat!

Felfelé: 1x

- Támogatja a Thunderbolt™ 4-et 40 Gbps-ig, kompatibilis a Thunderbolt™ 3, USB4, DP Alt móddal, USB protokollal
- Támogatja a TB4/USB4/TB3/DP-Alt módú gazdagépeket
- Támogatás max. 96 Watt Host töltés, 5V/9V/15V@3A,20V@4.8A

Lefelé:

1. adatfolyam:

- 1x Thunderbolt™ 4 támogatás 40 Gbps-ig, kompatibilis a Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4, DP Alt móddal, USB protokollal
- Lehetővé teszi a Thunderbolt™ eszközök kaszkádolását
- Maximum 8K30Hz vagy kettős 4K60Hz videó támogatása
- A Thunderbolt™ 4 port támogatja a 15 W-os töltést a csatlakoztatott eszközön (a port nem támogatja a PD töltést)

2. adatfolyam: DisplayPort™ :

- Maximum 8K/30Hz támogatás
- Támogatja a DP1.4 specifikációt
- DPCP támogatás
- Támogatja az RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
- Támogatja a 8/10/12 bites mély színt
- Támogatja a HDR-t

HDMI1 (közel a DP-hez):

- Maximum 8K/30Hz támogatás
- A HDCP 1.4 és 2.2 támogatása
- Támogatja az RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
- Támogatja a 8/10/12 bites mély színt
- Támogatja a HDR-t

3. adatfolyam: HDMI™ 2 (közel az USB2.0-hoz)

- Maximum 4K/60Hz támogatás
- A HDCP 1.4 és 2.2 támogatása
- Támogatja az RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
- Támogatja a 8/10/12 bites mély színt
- Támogatja a HDR-t
- Az összes adatfolyam közül maximum 2 stream kimenet egyszerre, támogatja a kettős 4K/60Hz-es (vagy 8K/30Hz+4K/30Hz) vagy háromszoros (4K/60Hz*3) kijelzőket kiterjesztett asztali kijelzőkkel Windows rendszeren
- A DP™ és a HDMI™ 1 port ugyanazt a képet adja ki Mac OS rendszeren

Jegyzet:

A ténylegesen támogatott felbontást a gazdagép és a kijelző együttesen határozza meg.

Egyéb csatlakozások:

1x USB3.2 Gen2 Type-C

- Kompatibilis az USB3.2 Gen 2-vel max 10Gbps adatátvitellel, lefelé kompatibilis az alacsonyabb verziókkal
- Támogatja a max 5V/1.5A töltést
- Támogatja a rövidzárlat, túláram elleni védelmet
- Támogatja a megfordítható kapcsolatot

2x USB3.2 Type-A Gen2 (közel az USB-C 10G-hez)

- Kompatibilis az USB3.2 Gen 2-vel max 10Gbps adatátvitellel, lefelé kompatibilis az alacsonyabb verziókkal
- Támogatja a maximum 900 mA-es töltést portonként
- Támogatja a rövidzárlat, túláram elleni védelmet

2x USB2.0 Gen1 Type-A (közel az RJ45-höz)

- Maximum 480Mbps adatátvitel támogatása
- Max 500mA töltés portonként
- Támogatja a rövidzárlat, túláram elleni védelmet

1x Ethernet RJ45

- Támogatja a Gigabit Ethernet, 10M/100M/1000M/2.5Gbps
- A Wake-On-LAN és a Wake-On-WAN támogatása
- A jelzőfény az állapotot jelzi, nincs lámpa, ha nincs internetkapcsolat, a narancssárga fény világít, ha a hálózati kapcsolat létrejött, zöld fény villog adatátvitelkor.

- 1x Audio JACK 3,5 mm
- 24/32 bites, 44,1/48/96/192/384 KHz mintavételi frekvencia támogatása
- Támogatja a sztereó kimenetet és a mikrofon bemenetet
- Automatikus érzékelés CTIA/MTP módba kapcsol
- 1x DC tápcsatlakozó
- Támogatja az intelligens töltést, dinamikusan osztja el az áramot a PC és a Hub között a csatlakoztatott eszközök követelményei szerint
- 21V 134W DC tápegység csatlakoztatására szolgál
- Maximum 124 W teljesítmény a gazdagéphez és a DOCK-hoz, és 10 W a pufferteljesítményhez
- Maximum 96 W a gazdagép töltéséhez
- Támogatja a Kensington lopásgátló zárat, valamint a szabványos Nano lopásgátló zárat (amely a fizikai tér mindössze 70%-át használja)

OS támogatás:

- Windows 10 vagy újabb, Mac 13.5.2 (a korlátozások eltérőek lehetnek a különböző Apple-védett Silicon esetében)

A dobozban:

- CSV-1582 Thunderbolt™ 4 tanúsítvánnyal rendelkező 12 az 1-ben dokkolóállomás
- Tápadapter 21V6.4A (134W)
- TB4 kábel 0,8 m / 2,62 láb M/M (a gazdagéphez való csatlakozáshoz)
- QR-kód a QIG-hez (gyors telepítési útmutató)

Támogatott felbontások:

- lásd a Gyors telepítési útmutatót (QIG)

Egyéb információ:

- Doboz mérete: 27,5 x 12,5 x 7,7 cm / 10,83 x 4,92 x 3,03"
- Dokk méretei: 22,5 x 8,5 x 2,2 cm / 8,86 x 3,35 x 0,86 hüvelyk
- Tápegység méretei: 16 x 6,5 x 3 cm / 6,3 x 2,56 x 1,18"
- Tápkábel hossza kb.: 1 m / 3,28 láb
- Biológiai lebomló tasak mérete: 16 x 24 cm / 6,3 x 9,45"
- Biológiai lebomló tasak súlya: 4 gr./ 0,14 oz
- TB4 kábel 0,8 m / 2,62 láb
- TB4 kábel súlya: 34 gr/ 1,2 uncia (Biológiai lebomló zsákkal)
- A termék súlya: 392 gr / 13,83 uncia
- A tápegység súlya: 595 gr (a tápcsatlakozótól függően)
- Doboz súlya: 147 gr / 5,18 uncia
- Teljes súly: 1172 gr / 41,34 uncia
- Megfelel az ROHS, FCC és CE EMI követelményeknek

Kérjük, frissítse a grafikus illesztőprogramokat a számítógépén, és győződjön meg arról, hogy a DSC1.2 támogatja az Ön eszközeit, hogy támogassa ezeket a felbontásokat/frissítési gyakoriságokat!

Figyelmeztetés: Biztonságos használat – A termék csak 2000 méteres/6562 láb feletti magasságban használható

A Club 3D környezetbarát csomagolást használ, és újrahasznosított papírra nyomtatják

A Club 3D az EN/DIN 13432 szabvány szerinti biológiai lebomló zacskókat használ

kiszerelés	BOX
USB-A 3.2 Gen2×1	2
USB-C 3.2 Gen2×1	1
Gyártó	Club 3D
DisplayPort kimenet	1
fejhallgató kimenet	1

hálózati csatlakozás	2,5Gb/s
HDMI kimenet	2
illesztés	Thunderbolt 4
portok száma	12-port
teljesítmény	140
Thunderbolt	2
USB2.0	2 db
USB2.0	2
szín	fekete