

ifi iDSD Valkyrie USB-C; Bluetooth 5.4; SPDIF; RCA DAC

vonalkimenet

Cikkszám: IDSD VALKYRIE

Ár:

837 160 Ft



Legyen saját remastering mérnöke.

Az iDSD Valkyrie azok számára készült, akik többre vágnak, mint a tiszta teljesítmény vagy a pontosság; azoknak szól, akik keresik az erőt, hogy formálják zenéjük érzését és érzelmeit. A hangzás testreszabását a legmodernebb technológiával ötvözve a Valkyrie hatalmas mennyiségű hangvezérlést rejt magában, a K2HD technológiával, a DSD Remasteringgel, hat további digitális szűrővel és a mi jellegzetes analóg feldolgozásunkkal. A quad-DAC architektúrával, 5700 mW-os* csúcsteljesítménnyel, veszteségmentes Bluetooth-kapcsolattal és 18 órás akkumulátor-üzemidővel kiegészítve egyetlen más hordozható készülékhez sem hasonlítható.

Találja meg Sonic Valhalláját.

A mastering mérnökök művészete által ihletett Valkyrie testre szabott DSD Remastering algoritmusunkkal rendelkezik, amelyet egyedi kódolású FPGA hajt meg. A Sony mastering stúdiókban használt technológiához hasonlóan a DSD Remastering bármilyen fájlt átalakít a felbontás növelésével és a torzítás csökkentésével, azzal a céllal, hogy a professzionálisan remasterált felvételekkel vetekedő hangzást biztosítson.

További lehetőségek, hogy a tiéd legyen.

Ezek a nagy teljesítményű technológiák hat, felhasználó által választható digitális szűrővel kombinálhatók, így több lehetőséget kínálnak kedvenc zenéinek megtapasztalására és a füle számára legmegfelelőbb zene felfedezésére.

Digitális testreszabási csomagját a teljesen analóg, híres XBass II, XPresence és XSpace feldolgozási módok egészítik ki:

Az XBass II visszaállítja a hiányzó mélyhangokat a nyitott hátú fejhallgatókhoz, vagy olyan felvételekhez, amelyek mélyhangkiemelésre vágnak.

Az XPresence középkategóriás megjelenést kölcsönöz kedvenc felvételeinek, így azok sokkal közvetlenebbek és vonzóbbak.

Az XSpace visszaállítja a felvételek kiterjedt hangterét.

Mitikus név. Legendás dizájn.

A Valkyrie négy Burr-Brown DAC köré épül, hibrid, többbites konfigurációban, a legendás többbites Philips TDA1541A-val szerzett sokéves tapasztalatunkból merítve.

Ez a kialakítás lehetővé teszi nyolc pár differenciáljel keverését, hogy megragadja az ikonikus többbites lapkakészlet varázsát és hatását, de kiváló alacsony szintű linearitással a lélegzetelállító részletekért.

Az áthallás minimalizálása érdekében az analóg útvonal a saját dedikált kártyáján helyezkedik el, elkülönítve a digitális alkatrészektől.

Vágja **el a vezetékét. Tartsa meg a minőséget.**

A Valkyrie-t a legújabb Bluetooth technológiával szereltük fel a Qualcomm zászlóshajója, a QCC518x lapkakészlet és az aptX Lossless kodek jóvoltából .

Az 1200 kb/s maximális bitrátát kínáló aptX Lossless az első és egyetlen olyan Bluetooth kodek, amely jelenleg vezeték nélkül képes CD-minőségű hangot küldeni adatvesztés nélkül.

Azok számára, akik nagy felbontású Bluetooth-lejátszást szeretnének, a Valkyrie támogatja a 96 kHz/24 bites hangot is LDAC és LHDC/HWA kodekeken keresztül.

Az iDSD Valkyrie más innovatív, következő generációs technológiákat is kínál – beleértve a teljes xMEMS támogatást is .

Az összes fejlett funkció működtetéséhez a Valkyrie komoly akkumulátorkonfigurációt igényel. A ház alatt négy darab 5000 mAh kapacitású lítium-ion akkumulátor található , összesen 20 000 mAh kapacitással . Az akkumulátorok nemcsak elektromos interferencia- és zajmentes hangot biztosítanak, de elegendő élettartammal rendelkeznek ahhoz, hogy egyetlen töltéssel akár 18 órányi lejátszást is kibírjanak – Londonból New Yorkba... és vissza.

ANALÓG BEMENETEK	Kiegyensúlyozott 4,4 mm egyvégű 3,5 mm
-------------------------	---

ANALÓG KIMENETEK	Kiegyensúlyozott 4,4 mm -es 2x egyvégű 3,5 mm-es RCA
-------------------------	--

AKKUMULÁTOR	Lítium-polimer 20 000 mAh
--------------------	---------------------------

BLUETOOTH FORMÁTUMOK	aptX veszteségmentes aptX adaptív aptX LDAC LHDC/HWA AAC SBC
-----------------------------	--

TÖLTÉS	PD/QC3.0 @ 20V; QC2.0 @ 5-12V
---------------	----------------------------------

DIGITÁLIS SZŰRŐK	Bit Perfect Standard Minimum GTO Apodising Tranziens Aligned „K2” mód „K2HD” mód
-------------------------	---

DIGITÁLIS BEMENETEK	USB-C S/PDIF (koaxiális/optikai)
----------------------------	-------------------------------------

	Bluetooth 5.4
MÉRETEK	172 x 160 x 30 mm (6,8 x 6,3 x 1,2")
DNR	Vonalkimenet 116 dBA
FEJHALLGATÓ KIMENET MAX	Kiegyensúlyozott 4,4 mm S-Kiegyensúlyozott 3,5 mm
HI-RES TÁMOGATÁS	PCM 768kHz natív DSD512, DSD1024 remasteringgel
KORLÁTOZOTT GARANCIA	12 hónap*
MAXIMÁLIS KIMENETI TELJESÍTMÉNY	Fejhallgató rész 4,4 mm: 13,5 V/5700 mW (@32Ω); 19,6V/640mW (@600Ω) 3,5mm: 8,9V/2475mW (@32Ω); 9,8V/160mW (@600Ω)
NETTÓ SÚLY	882 g (1,94 font)
KIMENETI IMPEDENCIA	Fejhallgató szakasz ≤0,3Ω 4,4 mm-en keresztül; ≤0,2Ω 3,5 mm-es vonali kimeneten 205 Ω 4,4 mm-en keresztül; 105Ω 3,5 mm-en keresztül
ÁRAMFOGYASZTÁS	Nitro 13W Turbo 6,5W Normál 3,5W xMEMS ≤6,1W
RMS KIMENETI TELJESÍTMÉNY	Fejhallgató rész 4,4 mm: 12,0 V/2250 mW (@64Ω); 19,6V/640mW (@600Ω) 3,5mm: 8,5V/2258mW (@32Ω); 9,8V/160mW (@600Ω)
SNR	Vonalkimenet 116 dBA

THD+N

Vonalkimenet

0,002% (20-20 kHz)

DNR	116dBA
matmodell kész	Van
SNR	116dBA
tömeg	882
Gyártó	ifi
csatlakozás	USB-C; Bluetooth 5.4; SPDIF; RCA
fő paraméter	DAC
vonalkimenet	116
magasság	30 mm
mélység	160 mm
szélesség	172 mm