

QNAP TS-435XeU NAS

rack, 1U, Marvell OCTEON TX2 CN9130 (4x2,2GHz), 4GB, DDR4 - SODIMM, beépíthető meghajtók száma: 4db, 3,5", SATA3, M.2: 2db, RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, USB2.0, USB3.0: 2db, LAN (2,5Gb/s): 2 port, SFP+: 2db, fekete

Cikkszám: TS-435XEU

Ár:

354 760 Ft



Garancia: 3 Év

CPU

CPU Architecture

Floating Point Unit

Encryption Engine

System Memory

Maximum Memory

Memory Slot

Flash Memory

Drive Bay

Drive Compatibility

Hot-swappable

M.2 Slot

SSD Cache Acceleration Support

2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M)

10 Gigabit Ethernet Port

Wake on LAN (WOL)

Jumbo Frame

USB 2.0 port

USB 3.2 Gen 1 port

Form Factor

LED Indicators

Buttons

Dimensions (HxWxD)

Weight (Net)

Operating temperature

Storage Temperature

Relative Humidity

Power Supply Unit

Power Consumption: HDD Sleep Mode

Power Consumption: Operating Mode, Typical

Fan

System Warning

Kensington Security Slot

Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) -
with Max. Memory

Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4-
core 2.2GHz processor

64-bit ARM

Yes

Yes

4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB)

32 GB (1 x 32 GB)

1 x SO-DIMM DDR4

4GB (Dual boot OS protection)

4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s

3.5-inch bays:

3.5-inch SATA hard disk drives

2.5-inch SATA hard disk drives

2.5-inch SATA solid state drives

Yes

2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots

Yes

2

2 x 10GbE SFP+

Yes

Yes

2

2

1U Rackmount

HDD 1-4, Status, LAN, USB, M.2 SSD 1-2

Power, Reset

43,3 x 430 x 292,12 mm

4.17 kg

0 - 40 °C (32°F - 104°F)

-20 - 70°C (-4°F - 158°F)

5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F)

100W PSU, 100-240V

17.367 W

30.878 W

3 x 40mm, 12VDC

Buzzer

Yes

1500

Megjegyzés: Kérjük, csak QNAP memória modulokat használj a rendszer teljesítménye és stabilitása fenntartása érdekében. Olyan NAS készülékek esetén, amelyekben több mint egy memóriefoglalat található, megegyező specifikációjú QNAP modulok telepítése szükséges.

Figyelem: A hivatalosan nem támogatott modulok használata csökkentheti a teljesítményt, programhibákhoz vezethet, vagy akár a teljes rendszerindítást megakadályozhatja.

* Hangszint teszt

Környezet: Az ISO 7779 szabványra hivatkozva; maximum HDD telítettség; megfigyelő álláspont; átlagos adatátvitel mérése 1 méterre a működő NAS előtt.

A feltüntetett képek csak illusztratív jellegűek, a valós termék megjelenése eltérő lehet. A monitorokból és a színmegjelenítésből adódó különbségek miatt s termék valódi színe eltérhet a weboldalon megjelenített színektől. A megjelenés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Gyártó	QNAP
--------	------